

10. 开标一览表

单位：元

项目名称	公安局道路交通安全研判中心建设项目
项目编号	修交易【2026】CG20 号
投标人名称	焦作追梦科技有限公司
供货及安装期	30 日历天
质量	合格，符合国家及行业相关规范和标准
质保期	三年
投标总价（小写）：	578570 元
投标总价（大写）：	伍拾柒万捌仟伍佰柒拾元整

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

3、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

投标人名称：焦作追梦科技有限公司（单位公章）

法定代表人：王佳静（电子签章）

2026 年 7 月 23 日

11. 报价明细表

序号	货物名称	品牌及规格型号	技术参数	制造企业名称	原产地	数量	单价	合价
1	平台管理服务器	宁畅 R620 G40	2U 双路标准机架式服务器 CPU: 配置 1 颗 intel 至强 4314 处理器, 核数 ≥ 16 核, 线程数 ≥ 32 线程, 主频 $\geq 2.4\text{GHz}$ 内存: 配置 64G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘: 配置 2 块 960G SSD 硬盘; 默认支持 8 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘; 前置最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘; 后置最大可选支持 4 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘; 阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10 PCIE 扩展: 支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口: 板载 2 个千兆电口; 支持选配 10GbE, 25GbE SFP+ 等多种网络接口 其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 1 个 VGA 接口。前置 1 个 USB2.0 接口, 1 个 USB 3.0 接口, 1 个 VGA 接口 电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格: 87mm(高)x 448.8mm(宽)x 811.7mm(深) 设备重量: 约 26KG (含导轨)	宁畅信息产业(北京)有限公司	北京市	3	39000	117000
2	视频网服务	宁畅 R620 G40	2U 双路标准机架式服务器 CPU: 配置 1 颗 intel 至强 4314 处理器, 核数 ≥ 16 核, 线程数 ≥ 32 线程, 主频 $\geq 2.4\text{GHz}$ 内存: 配置 64G DDR4, 16 根内存插槽, 最	宁畅信息产业(北京)有限公司	北京市	1	39000	39000

	器		大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：配置 2 块 960G SSD 硬盘；默认支持 8 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘；前置最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 4 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘； 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 PCIe 扩展：支持 6 个 PCIe 扩展插槽 网口：板载 2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，1 个 VGA 接口。前置 1 个 USB2.0 接口，1 个 USB 3.0 接口，1 个 VGA 接口 电源：标配 550W () 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格：87mm(高) x 448.8mm(宽) x 811.7mm(深) 设备重量：约 26KG (含导轨)					
3	公安网服务器	宁畅 R620 G40	2U 双路标准机架式服务器 CPU：配置 1 颗 intel 至强 4314 处理器，核数≥16 核，线程数≥32 线程，主频≥2.4GHz 内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：配置 2 块 960G SSD 硬盘；默认支持 8 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘；前置最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 4 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘； 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 PCIe 扩展：支持 6 个 PCIe 扩展插槽 网口：板载 2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个	宁畅信息产业(北京)有限公司	北京市	1	39000	39000

			USB 3.0 接口, 1 个 VGA 接口。前置 1 个 USB2.0 接口, 1 个 USB 3.0 接口, 1 个 VGA 接口 电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格: 87mm(高) x 448.8mm(宽) x 811.7mm(深) 设备重量: 约 26KG (含导轨)					
4	24 口交换机	浙江大华 DH-S5600-24G F4XF-A	1、网络接口: ≥ 24 个千兆光口 (其中 ≥ 8 个 combo 口), ≥ 4 个万兆 SFP+ 光口; 2、交换容量: $\geq 672\text{Gbps}/6.72\text{Tbps}$, 包转发率: $\geq 108\text{Mpps}/171\text{Mpps}$; 3、支持 VLAN、802.1Q VLAN、端口 VLAN、 QinQ、Voice VLAN、协议 VLAN、MAC VLAN; 4、支持链路聚合: 静态、动态链路聚合; 5、支持生成树 STP、RSTP/MSTP 协议, 支持 RRPP/ERPS; 6、支持虚拟化堆叠技术; 7、支持 IPv4 路由、IPv6 路由、组播、MPLS; 8、支持 ACL、QoS、端口镜像; 9、支持 CLI、WEB、SSH、SNMP v1/v2c/v3 等管理方式;	浙江大华技术有限公司	浙江杭州	6	4300	25800
5	16 口交换机	浙江大华 DH-S5600-16G F4XF-A	1、交换容量: 598Gbps , 包转发率: 148Mpps ; 2、 ≥ 24 个千兆 SFP 光口, 其中 ≥ 8 个 10/100/1000BASE-T 电口 (Combo), ≥ 4 个万兆 SFP+ 光口; 3、支持 802.1Q VLAN、端口 VLAN、VLAN 虚接口; 4、支持端口链路聚合; 5、支持 IRF2 智能弹性架构; 6、支持 STP/RSTP/MSTP/RRPP 二次环网协议; 7、支持 QoS、ACL、端口和流镜像; 9、支持极简 Web 网管、命令行、云管理等多种管理方式; 10、支持丰富的三层路由特性, 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等;	浙江大华技术有限公司	浙江杭州	3	2600	7800

			11、支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 12、支持通过管理平台或移动终端在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。					
6	16口 POE 交换机	浙江大华 DH-S4100-16G T2GT2GF-240		浙江大华技术股份有限公司	浙江杭州	2	1800	3600
7	室内全彩 LED 显示屏	浙江丰视 FeuVision FS-EIA1.2S	像素间距 1.25 mm 像素组成 RGB LED 类型 倒装 COB 显示亮度 100~600 cd/m² (可调) 白平衡亮度 校正后 600 cd/m² 亮度控制 手动/自动 色温 3200K~10000K (可调) 视角 水平 170° /垂直 170° 像素密度 640000 dots/m² 模组分辨率(W×H) 120×135 dots 模组尺寸(W×H) 150×168.75 mm 箱体分辨率(W×H) 480×270dots 箱体尺寸(W×H×D) 600×337.5×32.5 mm 重量 4.5 kg/panel 面积 0.2025 m² 材质 压铸铝 屏幕比例 16:9 防护等级 IP30 工作温湿度 -10℃~+45℃/10%~80%RH 存储温湿度 -25℃~+60℃/10%~80%RH 箱体平整度 ≤0.08mm 颜色处理位数 14 bits 灰度等级 16384 levels per color 颜色 281.4 trillion	浙江丰视科技有限公司	浙江杭州	12.67	16400	207788

8	国密人脸门禁	浙江大华 DH-AS17213H-J	国密智能门禁一体机 国密加密：内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理； 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、密码认证方式； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能； 支持照片、视频防假：1:N 人脸验证速度 ≤0.2s，人脸验证准确率 ≥99%； 存储容量：本地支持 1 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录； 可视对讲：支持和 100 客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接读卡器：支持通过 RS485 外接 1 个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用； 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理 组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式；	浙江大华技术股份有限公司	浙江杭州	6	1890	11340
---	--------	-----------------------	---	--------------	------	---	------	-------

		多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 操作系统：Linux 尺寸：7英寸 分辨率：600×1024 类型：LCD 操作方式：触摸 镜头数量：2个 像素：200万 FOV：对角视场角=110°；水平视场角=88°；垂直视场角=44° 有线网络：10/100/1000Mbps 自适应 网口：1个 门锁输出：1个 开门按钮：1个 门磁输入：1个 IO输入：2个 IO输出：1个 RS-485：1个 USB：1个 电源接口：1个 防拆：支持 用户容量：10000 人脸容量：10000 卡片容量：50000 事件容量：150000 密码容量：10000 读卡类型：国密卡 通信频率：13.56 MHz 补光灯：红外补光 功耗：24W				
--	--	--	--	--	--	--

			电源：DC12V/2A 工作温度：-30℃~60℃ 防护等级：IP65 工作湿度：0~90% 按键类型：触摸按键 防暴等级：IK04 重量：净重：0.56kg 毛重：0.88kg 外观尺寸：209mm×110mm×24mm 安装方式：壁挂安装；通道安装；桌面安装； 立式安装					
9	全项 AP	浙江大华 DH-EAP6230-C	1、网络接口：≥1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网上行口 (PoE 口)，≥1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网下行口； 2、无线标准：支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 标准； 3、无线射频：采用双射频设计，整机最大支持 4 条空间流，整机无线接入速率≥1.775Gbps； 4、带机量：≥80； 5、Wi-Fi 天线：内置高增益全向天线； 6、集中管理：支持 DH-EAC 系列无线控制器集中管理； 7、工作模式：支持 FIT/FAT/网关三种工作模式，可根据组网情况灵活切换模式； 8、支持 MU-MIMO 技术：可实现 AP 同一时刻向多个终端发送数据，提升用户上网体验； 9、支持 OFDMA 技术：数据传输更高效； 10、供电方式：设备支持 PoE 和 12VDC 两种供电方式； 11、产品制造商应建立相应的管理体系制度和标准，具有符合 ISO/IEC 27040 数据存储管理体系。	浙江大华技术股份有限公司	浙江杭州	6	500	3000

10	AC 控制 器	浙江大华 DH-EAC128	1、网络接口：≥1个 10/100/1000Mbps 自 协商以太网上行口（WAN口），≥1个 10/100/1000Mbps 自协商以太网下行口 （LAN口），≥3个 10/100/1000Mbps 自协 商以太网口（LAN口，支持 LAN/WAN 切换）； 2、设备功能：集成网关和 AC 功能，支持 管理无线 AP； 3、旁挂部署：支持； 4、建议最大带机量（网关模式下）：≥256； 5、缺省管理 AP 数：≥256； 6、最大管理 AP 数：≥256； 7、无线漫游：支持； 8、智能无线优化：支持； 9、设备管理：支持本地 Web 管理； 10、产品制造商应具备专业的信息系统标 准化运维体系，IT 信息技术服务运行维 护标准符合性； 11、产品制造商为工信领域标准化示范企 业创建单位。	浙江大 华技术 股份有 限公司	浙江 杭州	1	1800	1800
11	86 寸触 摸公 示平 台	TCL IFP86v66n		TCL 商用 信息科 技（惠 州）有 限责任 公司	惠州 市	2	13400	26800
12	摄 像 头	浙江大华 DH-IPC-HDW34 33T	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像 传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出 400 万 (2560 × 1440) @25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码， 适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背 光补偿，数字水印，适用不同监控环境	浙江大 华技术 股份有 限公司	浙江 杭州	10	580	5800

			支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP 冲突，音频异常侦测，非法访问 内置麦克风 支持 DC12V/PoE 供电方式 支持 IP67 防护等级					
13	结构化摄像机	浙江大华 DH-IPC-MFW88449X-ZHH-4E3	1、采用三个镜头、三个通道一体化设计，内置不少于 1 个云台，支持双细节通道互为 180 度夹角监控 2、通道 1（细节）：采用不低于 800 万像素 1/1.2 英寸 CMOS 图像传感器；通道 2（全景）和通道 3（细节）：采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、支持独立电动云台控制，通道 3（细节）：垂直旋转范围：+10° ~ -30°，水平旋转范围：0°~355°，镜头自旋转：±15° 5、通道 1（细节）：20mm~80mm；通道 2（全景）：3.6mm；通道 3（细节）：8mm~56mm ★6、可在 IE 浏览器下开启/关闭重瞳检测抓拍功能，在环境照度不低于 50lx 时，开启重瞳功能后，设备可自动调节快门，在混合场景下，可同时检测抓拍更为清晰车牌、机动车及人脸（提供公安部出具的检测报告并加盖原厂公章） 7、支持五种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、道路监控 ★8、具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使设备景深纵深至最大化 50m（提供公安部出具的检测报告并加盖原厂公章）	浙江大华技术股份有限公司	浙江杭州	8	7500	60000

			★9、在手动分区补光模式下,可手动调节视频画面 8 个区域的补光强度(提供公安部出具的检测报告并加盖原厂公章) ★10、细节摄像机 2 水平旋转范围:0°~355° (提供公安部出具的检测报告并加盖原厂公章) 11、支持报警 3 进 2 出, 音频 2 进 1 出, 485, BNC, GPS, 最大支持 256G Micro SD 卡, 内置扬声器和双 MIC ★12、设备内置 12 颗混合补光灯,支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节(提供公安部出具的检测报告并加盖原厂公章) ★13、设备的细节摄像机 2 可通过电动控制实现光路轴向土 的旋转,实现图像矫正,保持图像水平(提供公安部出具的检测报告并加盖原厂公章) 14、支持 DC12V 供电方式,支持 12V 电源返送,最大电流 165mA,方便工程安装。 15、下舱补光灯支持垂直旋转+10°~-30° 16、支持 IP67 防护等级。					
14	32 路录像机	浙江大华 DH-NVR4432-4KS2/I	1、支持≥32 路网络视频接入,网络性能≥384Mbps 接入、≥384Mbps 储存、≥384Mbps 转发; 2、支持 32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC 分辨率接入; 3、支持前智能:高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检、物品监控、电瓶车入梯; 4、支持≥2 路后智能人脸检测比对;或≥4 路后智能周界防范;或≥8 路后智能智能动检;	浙江大华技术有限公司	浙江杭州	1	1800	1800

			5、支持≥20 个人脸库，共≥2 万张人脸图片； 6、支持≥5 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T； 7、支持 N+M 集群管理功能，当主机发生故障时，各机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，各机可将存储的录像回传至故障主机； 8、支持 iSCSI 扩展存储功能，支持 iSCSI 方式对接 IP SAN 设备，实现扩容存储； 9、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示； 10、支持≥16 路报警输入，≥6 路报警输出，其中≥1 路 12V 报警输出； 11、支持≥3 个 USB 接口； 12、支持≥2 个千兆以太网口，支持≥2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余； 13、支持≥2 路 VGA 输出，≥2 路 HDMI 输出，支持 8K 显示输出； 14、可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。					
15	6T 硬盘	希捷 ST6000VM002	6T	希捷国际科技（无锡）有限公司	江苏无锡	1	2800	2800
16	处理器	浙江丰视 FeuVision FS-V12	6 路输入接口：HDMI2.0*1、DP1.2*1、HDMI1.3*4、1 × 3G SDI（IN+LOOP），选配 16 路千兆网口输出：带载 1040 万像素 极限宽高：最宽 16384，最高 8192 支持 6 画面任意布局，6+OSD+BKG 支持一键全屏缩放、输入截取等功能 支持快捷点屏、可内置接收卡配置文件	浙江丰视科技有限公司	浙江杭州	1	18000	18000

			支持前面板精细调节 LED 屏亮度 支持创建 10 个用户场景作为模板保存,方便使用 支持 HDR 功能、3D 功能					
17	安装+调试	追梦科技/定制	按行业标准、文明施工	焦作追梦科技有限公司	河南焦作	12.07	600	7242
18	合计:		大写: 伍拾柒万捌仟伍佰柒拾元整 (元) 小写: 578570 (元)					

注：凡需投标人列出的技术参数设备，材料均需注明产地及品牌、名称、价格。（格式自拟）

投标人名称：焦作追梦科技有限公司（单位公章）

法定代表人：王佳静（电子签章）

2026年 7 月 23 日