

(二) 开标一览表

项目名称/标段	焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目/三标段
投 标 人	河北康奥达体育用品有限公司
投标总报价	(大写) 叁佰壹拾伍万肆仟捌佰元整 (小写) 3154800 元
质量标准	符合国家标准或行业标准
合同履行期限（供货及安装期）	自合同签订之日起 75 日历天内完成供货及安装
质保期	8 年
投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
备注：	无
注：本项目报价包含供货、所有安装中的配件、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修（运行、维护，如有）及其他相关伴随服务。	

供应商：河北康奥达体育用品有限公司（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：2026 年 08 月 13 日



康奥达体育

KANGAODA SPORTS

全国服务热线：400-615-6650

(三) 报价明细表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	品牌	型号	技术参数					
笼式场地围网系统	康奥达	KAD-LS001	1)场地尺寸：长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。 2)框架：围网立柱采用 $\Phi 76\text{mm}$ ，管壁厚度为 3mm 的优质热镀锌钢管，围网采用模块拼接网片，单个网片规格 3000(长)mm $\times$ 2000（高）mm，围网总高度 4 米，立柱选用 38 个独立地埋固定方式，立柱间隔 3 米，所有管材表面经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度 400mm，地基尺寸 400mm $\times$ 400mm $\times$ 500mm（深）。 3)围网带有两个 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽能满足八年户外使用要求，围网风载荷标准值 0.35kn/m ² 。 4)网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径 $\Phi 4\text{mm}$ ，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径 $\Phi 3\text{mm}$ ，网孔 50mm $\times$ 50mm，勾花网，颜色为墨绿色， 5)配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径 $\Phi 114\text{mm}\times 3.0\text{mm}$ 的热镀锌钢管，6 米高低杆照明	套	12	116280	1395360	无



			灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池，蓄电池满电状态下可连续稳定照明 24 小时照明使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，未暴露在外。器材安全使用寿命 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命 2 年。灯柱采用直埋方式，深度 600mm。 6) 宣传标示牌：牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能 SUS304 不锈钢，尺寸 900mm×600mm，厚度 1.0mm，面板边缘及尖角未翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 7) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。					
悬浮式拼装地板	杰帝奇	J04Y	1. 笼式场地面积 608 m²，儿童活动区 100 m² 2. 悬浮拼装地板规格：42.38cm*31.40cm，厚度 1.58cm 3. 球类反弹率：96% 4. 抗滑值(20℃):92.7BPN 5. 冲击吸收（0℃、23℃、50℃三温区检测，GB36246-2018）：0℃：37.1%；23℃：37.3%；50℃：38.0% 6. 垂直变形:0.8mm 7. 拉伸强度：2.1MPa 8. 拉断伸长率：420% 9. 撕裂强度：78.7kN/m	套	12	72960	875520	无

			10. 甲醛释放量：0.06mg/(m².h) 11. 18 种多环芳烃总含量未检出 12. 为保证产品环保性能，无毒无害，可溶性铅含量：未检出、可溶性镉含量：未检出、可溶性铬含量：未检出、可溶性汞含量：未检出 13. 为保证产品环保性能，无毒无害，甲苯、二甲苯和乙苯总和：未检出 14. 为保证产品环保性能，无毒无害，短链氯化石蜡(C10-C13)未检出 15. 为保证运动地板耐酸雨老化，提供 CMA 出具的检测报告，累计运行时长 10000h 耐酸雨老化检测，垂直变形依据 GB36246-2018 检测标准 1.3mm，球反弹依据 GB/T14833-2020 检测标准 91%，冲击吸收符合 GB36246-2018 标准（0℃，23℃，50℃）：0℃：43.9%；23℃：44.9%；50℃：47.9%。 16. 为保证运动地板耐臭氧老化，提供 CMA 出具的检测报告，臭氧老化试验累计运行时长 10000h，邵氏硬度 83ShoreA 17. 为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，提供 CMA 出具的检测报告，耐中性消毒水-洗涤剂循环试验累计时长 3000h，抗滑值依据 GB36246-2018 标准 107.8，尺寸变化率长度 0.23%，宽度 0.2%。					
一体式篮球架足球门组合	康奥达	KAD-24GX041	1) 主要承载立柱尺寸：Φ89mm×3.0mm； 2) 篮板规格 1800mm×1050mm 矩形篮板，材质为 SMC；篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm；	套	12	11000	132000	无

		背面采用“井”字形加强筋，加强筋厚度 5mm；所有尺寸、安全性能符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》及 GB/T23176-2008《篮球架》； 3) 篮板背部连接有 5 点的连接安装位置； 4) 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 18mm，篮圈内径为 450mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙 8mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位置； 5) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 6) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 1800mm； 7) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度 70μm；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷； 8) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 9) 采用直埋安装方式，安全可靠，地基尺寸 400mm×400mm×700mm； 10) ※ 投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
--	--	--	--	--	--	--

儿童滑梯	华东	HD-009	1)整套器材包含双人滑梯 1 组，单人滑梯 1 组，攀爬设施 1 组，楼梯 1 组。 2)立柱：采用规格 $\Phi 114\text{mm}\times 2.0\text{mm}$ 镀锌钢管。 3)平台：板材厚度 2.0mm 热镀锌冲孔钢板；板面做防滑处理，预留排水孔，板面开孔尺寸符合儿童防夹手安全规范；底部采用加强承重钢结构，整体承重满足国标载荷要求 4)塑料件：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 5)滑梯专用紧固件：采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈的不锈钢材质，达到防锈、防盗，无安全隐患。 6)整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制部件棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。 7)整套设施安全性能符合 GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》及 GB/T 27689-2025《小型游乐设施滑梯》	套	12	38500	462000	无
跷跷板	康奥达	KAD-GX037	1)主立柱采用优质热镀锌钢管，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm； 2)主要承载横梁尺寸 $\Phi 114\text{mm}\times 3\text{mm}$ ； 3)安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度	件	12	1780	21360	无



			500mm; 4)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。					
双位漫步机	康奥达	KAD-24GX014	1)主立柱采用优质热镀锌钢管，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm，整机所有结构、安全性能符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》； 2)摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度 59.55°，摆杆选用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 管材，其他管材实际壁厚 3mm； 3)摆杆与主立柱内侧的最小距离 83mm； 4)脚踏部位有防滑措施， 5)踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 6)不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12	2900	34800	无
腹肌板	康奥达	KAD-GX025B	1)主要承载立柱尺寸： $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 热镀锌钢管，整机所有结构、安全性能符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》； 2)主要承载横梁尺寸： $\phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管； 3)腹肌板采取整体式板面，板面厚度 1.5mm； 4)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12	1250	15000	无
腰背按摩器	康奥达	KAD-GX081	1)主立柱采用优质热镀锌钢管，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm，整机全部结构、安全性能符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》； 2)主立柱以外其他各连接管实际壁厚 3mm，各连接片、耳片实际壁厚 5mm；	件	12	1820	21840	无



康奥达体育

KANGAODA SPORTS

全国服务热线：400-615-6650

			3. 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 4. ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。					
钟摆训练器	康奥达	KAD-24GX008	1)主立柱采用 优质热镀锌钢管 ，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm， 主要承载横梁：选用 40mm×80mm×3mm 矩形方管 ，与其他管材同时满足 GB 19272—2024 标准中相关静载荷、稳定性要求； 2)使用人数：2 人 3)踏板采用 4mm 优质钢板冲压件， 脚踏部位有防滑措施，摩擦系数 0.6 ；踏板左右两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 4)安装方式：直埋式，地埋深度：500mm； 5)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12	2400	28800	无
双位蹬力训练器	康奥达	KAD-24GX009	1)主立柱采用 优质镀锌钢管 ，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm； 2)座椅、靠背上表面边缘以 R3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边 R 2mm； 3)蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格 $\phi 60\text{mm}\times 3\text{mm}$ ； 4)坐板采用钢板一次冲压成形， 板材壁厚 4.0mm ； 5)不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险 6)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12	2660	31920	无
三位扭腰器	康奥达	KAD-24GX005	1)主立柱采用 优质镀锌钢管 ，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm，整机所有结构、安全性能符合 GB 19272-2024	件	12	2180	26160	无



康奥达体育

KANGAODA SPORTS

全国服务热线：400-615-6650

			《室外健身器材的安全通用要求》； 2)扭腰盘采用钢制冲压盘；禁止薄质普通塑料、回收料扭腰盘； 3)旋转部件的单侧最大偏转角度 149°，并标示初始位置； 4)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。					
棋牌桌	康奥达	KAD-24GX039	1)主立柱采用优质热镀锌钢管，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm，整机所有结构、安全、耐候性能符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》； 2)桌面采用不锈钢面板，板材厚度 1mm；面板边缘及尖角未翘起，图样及字样蚀刻处理； 3)配套 4 个坐凳，凳面采用钢材材质，一体成型； 4)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12	1980	23760	无
太极揉推器	康奥达	KAD-24GX018	1)主立柱采用优质热镀锌钢管，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm； 2)揉推盘采用钢材材质，一体冲压成型； 3)两转盘间不存在开口间距小于 230mm 的开口； 4)揉推轮盘有阻尼装置； 5)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12	2280	27360	无
健身车	康奥达	KAD-GX032	1)主立柱采用优质热镀锌钢管，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm； 2)转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；	件	12	1490	17880	无



康奥达体育

KANGAODA SPORTS

全国服务热线：400-615-6650

			3) 轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 4) 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险； 5) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。					
上肢牵引器	康奥达	KAD-24GX020	1) 主立柱采用优质热镀锌钢管，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm； 2) 主要承载横梁尺寸 $\phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 3) 活动把手（不含柔性部件）质量 150g； 4) 轴承采取有效的防水、防尘措施。轴直径 $\phi 25$ ，轴承采用深沟球轴承 6205，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞，轴承部位设置防水、防尘密封防护结构；轴承座配备缓冲限位装置，运转无刚性撞击； 5) 立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12	1920	23040	无
告示牌	康奥达	KAD-24GX001	1) 主立柱采用优质热镀锌钢管，直径 114mm，主立柱壁厚 3mm； 2) 告示牌采用不锈钢材质，整体式板面，板材厚度 1mm，图样及字样蚀刻处理； 3) 告示牌内容至少包含以下内容：简明的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称、售后服务电话等；	件	12	1500	18000	无



康奥达体育

KANGAODA SPORTS

全国服务热线：400-615-6650

			4)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。					
合计（元）	大写： 叁佰壹拾伍万肆仟捌佰元整 小写： 3154800 元							
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容。								

供应商：河北康奥达体育用品有限公司（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 2026 年 08 月 13 日



康奥达体育

KANGAODA SPORTS

全国服务热线：400-615-6650