

# 采购合同

合同编号: 202608100010

采购人（甲方）：沁阳市供销合作社联合社

中标供应商（乙方）：山东讲农农业机械制造有限公司

供应商持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供应商的投标/报价等文件[项目编号：沁财谈判采购-2026-8]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称:

二、本合同总价：815700 元（人民币）（大写：捌拾壹万伍仟柒佰元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币元

三、质量要求及供应商对质量负责条件和期限：（详细参数见附表）

[illegible]

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的合格，符合国家相关质量标准的质量要求。供应商应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供应商保证全部按照合同规定的时间和方式向采购人提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。采购人对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后 7 日内以书面形式向供应商提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为安装调试后 3 日内。

#### 四、售后服务承诺:

售后服务响应时间：全部农机整机免费质保 1 年，质保期内非人为损坏配件、上门维修全部免费

解决问题时间：提供 7×24 小时电话技术支持；故障报修后优先远程指导排查，如需上门，售后工作人员根据实际情况安排赶赴现场维修。

售后服务机构名称、地址及联系方式：山东进农农业机械制造有限公司、山东省济宁市汶上县郭仓镇任仓村郭军路 2 号 、13181322628

其他服务承诺：无

#### **五、合同履行地点及进度：**

合同生效后，供应商应于 2026 年 10 月 31 日前按采购人要求在（采购人指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试及原位置设备的拆除、运输、入库等。供应商应按采购人实际需求调整货物的既定型号或施工范围，具体以采购人实际需求为准。货物运送的费用由供应商负责。采购人应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

**六、资料：**供应商在交付货物时应向采购人提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

#### **七、验收要求。**

采购人在收到供应商验收申请后1个工作日内组织验收。验收合格后，采购人出具验收报告。

#### **八、付款程序、方式及期限：**

1. 供应商应开具名称为采购人单位的发票。
2. 支付时间及条件：供货结束验收合格，一次性付清总合同价款。
3. 合同履行期限：60日历天

**九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。**

#### **十、违约责任**

供应商所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供应商不能交付货物或完成系统安装、调试的，供应商应向采购人支付合同金额总值 10%的违约金；采购人并有权解除合同，要求供应商赔偿损失。供应商如逾期交付的，每逾期一日供应商应向采购人支付合同金额的 1%的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的 20%。逾期超过 60 日的，采购人有权解除合同或者选择继续履行；采购人要求供应商继续履行合同的，不影响采购人向供应商主张违约责任。

如采购人违约，按合同一般条款执行。

#### **十一、争议的解决：**

- 1、供应商在施工过程中，出现任何安全责任，均由供应商全部承担，与采购人无关。
- 2、双方友好协商；
- 3、提请主管部门进行调解；
- 4、由采购人所在地人民法院诉讼管辖。

#### **十二、合同生效、备案及其它**

- 1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起三个工作日内

交付相关部门备案一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供应商的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

采购人（盖章）：

地址：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

电话：

开户行：

账号：

签约时间：2026 年 9 月 2 日

供应商（公章）：  
机械制造有限公司

地址：山东省济宁市汶上县郭屯镇任屯村郭屯路 2 号

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

电话：13181322628

开户行：中国农业银行股份有限公司汶上圣泽支行

账号：15488401040011083

签约时间：2026 年 9 月 2 日

附表

| 序号 | 机具名称  | 动力 / 作业形式 | 数量（台） | 核心参数                                                                                                                                                       | 主要用途                   |
|----|-------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 联合整地机 |           | 2     | 品牌《双剑》<br>1. 结构形式:牵引非折叠<br>2. 耙片间距 mm: 170<br>3. 连接方式: 牵引<br>4. 外形尺寸( mm ) 长: 6050 宽: 4150 高: 1050<br>5.结构质量(kg):2200<br>6.耙片直径:460/500<br>7.配套动力(kw):66.2 | 用于深松、旋耕、耙地、平整、镇压等..... |

|   |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|---|-------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2 | 联合收割机 |  | 1 | <p>《泰利农王》</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 果穗升运器结构型式:刮板式;</li> <li>2. 摘穗机构型式:拉茎辊摘穗板式;</li> <li>3. 脱粒滚筒型式:主:柱齿排+圈板+分离板/副:板齿;</li> <li>4. 清选筛型式:鱼鳞筛;</li> <li>5. 凹板筛型式:圆孔筛;</li> <li>6. 结构型式:自走式脱粒型;</li> <li>7. 外形尺寸 mm:7440×3140×3360;</li> <li>8. 结构质量(KG):6095;</li> <li>9. 籽粒割台工作行数:5 行;</li> <li>10. 适应行距范围 mm;550/600;</li> <li>11. 谷物割台工作幅宽: 2960;</li> <li>12. 果穗升运器布置位置:中置;</li> <li>13. 驱动方式:两驱;</li> <li>14. 制动器型式:盘式/鼓式;</li> <li>15. 轮胎规格:驱动轮 15-24/导向轮 10.0/75-15.3;</li> </ol> | 收割小麦、玉米 |
|---|-------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|   |         |          |   |                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---|---------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | 高炮运粮加肥机 | 牵引式      | 2 | 品牌《进农》<br>1. 拖拉机马力：70<br>2. 炮筒提升高度：5.5m<br>3. 轮胎型号：（加宽）400/55-22.5<br>4. 整机重量：2.25t<br>5. 料箱容积：8m³<br>6. 最大载重：7000kg<br>7. 料箱尺寸：4000*1960*1400mm<br>8. 整机尺寸：5160*2200*3060mm<br>9. 配置：遥控器、流量开关<br>10. 辅助功能：掺混肥、侧面上料 | 运粮 + 田间加肥  |
| 4 | 悬挂式打药机  | 悬挂式      | 1 | 品牌《进农》<br>1. 液泵额定压力：Mpa 1.5-3.5<br>2. 液泵额定流量：L/min 17-30<br>3. 整机结构型式：悬挂式<br>4. 整机工作压力：Mpa 0.3-0.8<br>5. 整机外形尺寸 mm：1380×2550×1200<br>6. 整机喷杆长度 mm：9200<br>7. 功能配置：自动缠管器                                             | 大田植保、病虫害防治 |
| 5 | 喷灌机     | 牵引式（卷盘式） | 1 | 《旭源》<br>1. 回卷驱动方式：水涡轮驱动<br>2. 喷灌机尺寸 mm：2900x2000x2380<br>3. 重量千克：1200                                                                                                                                               | 农田节水自动灌溉   |

|   |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|---|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |       |     |   | 4. 回卷变速方式:水驱动/减速机/无皮带轮<br>5. 管路核心参数:PE 管长度 280 米<br>6. PE 管壁厚 0.65mm 左右<br>7. 水源连接喷灌型式:长度 20 米的高压消防水带<br>8. 水平转向角度:300°<br>9. 卷绕层数:5                                                                                                                                                 |         |
| 6 | 青储包裹机 | 传送带 | 1 | 品牌《新圣泰》<br>1. 整机外形尺寸 3500×1500×1600mm<br>2. 机器整机重量: 580kg<br>3. 适配草捆重量: 35-85kg<br>4. 配套动力: 三相异步电动机 (两台)<br>5. 电机功率: 5.5KW (打捆)、0.55KW (包膜)<br>6. 额定转速: 350 转 / 分<br>7. 生产效率: 50-65 捆 / 小时<br>8. 标准成捆尺寸: Φ550×520mm<br>9. 包膜效率: 18 圈/2 层·捆、24 圈/3 层·捆、30 圈/4 层·捆<br>10. 草捆密度调节: 电流控制 | 用于青储的包裹 |

|   |         |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|---|---------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7 | 液压翻转犁   | 悬挂式牵引 | 1 | <p>品牌《鲁耕》</p> <p>1. 翻转机构型式 / 液压式：全翻转式</p> <p>2. 犁体幅宽 mm：350/400/450/500</p> <p>3. 总工作幅宽 mm：1400/1600/1800/2000</p> <p>4. 犁体类型：基本（通用）型</p> <p>5. 结构型式：悬挂式调幅犁</p> <p>6. 外形尺寸 mm：4440×2070×1800</p> <p>7. 配套拖拉机标定功率 kW：110.2~155</p> <p>8. 犁体数量 个：4+4</p> <p>9. 犁轮类型：限深、运输一体轮</p> <p>10. 犁轮数量 个：1</p> <p>11. 限深轮调节范围：mm 0~400</p> | 翻地 |
| 8 | 农用施肥无人机 |       | 2 | <p>品牌《极飞》</p> <p>1. 尺寸：1815×1795×715mm</p> <p>2. 飞行平台质量：36kg</p> <p>3. 药液箱额定容量：50L</p> <p>4. 飞行控制系统（避障）：前避障、绕障</p> <p>5. 单电池容量：20000mAh</p> <p>6. 单电机额定功率：2500W</p> <p>7. 额定起飞质量：90kg/100kg</p> <p>8. 机型：电动四旋翼</p>                                                                                                             |    |

|   |        |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|---|--------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9 | 麦秸秆打捆机 |  | 1 | 品牌《达城》<br>1. 捆草类型：“圆捆”<br>2. 外形尺寸(mm)：2050×1450×1440<br>3. 草捆重量(kg)：25<br>4. 配套动力(马力)：18<br>5. 作业宽幅(mm)：980<br>6. 总质量(Kg)：580<br>10. 草捆尺寸(mm*mm)：500*800<br>11. 捆包材料：“麻绳”<br>12. 捡拾度：“95%”<br>13. 滚筒数量：“13”<br>14. 粉碎程度(mm) - 刀片装置 -<br>15. 工作效率(亩/小时)：“8”<br>16. 卷压滚筒转速：350-400r/min | 圆捆秸秆打包机 |
|---|--------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|    |     |              |   |                                                                                                                                                                                                   |    |
|----|-----|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10 | 割草机 | 背负式侧挂<br>多功能 | 2 | 品牌《川野》<br>1. 燃油：混合油<br>2. 燃油箱容积：1.1L<br>3. 汽油机：单缸 二冲程 风冷<br>4. 最大功率与相应转速：1.85KW/8500r/min<br>5. 耗油量：<0.7L/H<br>6. 排气量：42CC<br>7. 化油器：膜片式<br>8. 怠速：2800-3200r/min<br>9. 背带：彩色豪华背带<br>10. 启动方式：手拉启动 |    |
| 11 | 还田机 | 悬挂牵引式        | 1 | 品牌《德斯普》<br>1. 还田机结构型式：框架型<br>2. 作业宽幅：2.5 米<br>3. 甩刀形式：3 片式<br>4. 匹配动力（马力）：180<br>5. 刀片组数：44 组<br>6. 整机外形尺寸 mm：2650*1180*1200                                                                      | 破碎 |

|    |     |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|----|-----|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 | 旋耕机 | 悬挂牵引式 | 1 | <p>品牌《德斯普》</p> <p>1. 刀辊设计转速 r/min:221/295</p> <p>2. 作业宽幅: 2.5 米</p> <p>3. 结构型式: 框架型</p> <p>4. 整机外形尺寸 mm: 1200*2760*1050</p> <p>5. 作业速度范围 m/s: 0.56~1.4</p> <p>6. 配套拖拉机标定功率 kW:66.2</p> <p>7. 配套拖拉机动力输出轴转速 r/min:760/850</p> <p>8. 刀辊最大回转半径 mm:245</p> <p>9. 刀辊总安装刀数把:68</p> <p>10 旋耕刀型号:IT245</p> | 破碎 |
|----|-----|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|