

二、货物分项报价一览表

项目名称：2026年温县残疾人联合会残疾人三级康复服务体系建设康复器材采购项目采购编号：温财磋商采购-2026- 47号

序号	物品名称	品牌型号及技术参数	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	轮椅	品牌：妙坤 型号：SYIV100-MK-02 1. 车架：由Φ22mm X1.0mm优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理； 2. 前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 3. 后轮：24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。 4. 刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5. 座靠垫：采用600D牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；U型便孔，带有便盆；扶手：采用优质abs手垫。 6. 护板：选用PP塑料护板。 7. 脚踏板：配置高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调。 8. 安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 9. 配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 10. 规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 50cm；轮椅尺寸（CM）：103*68*88。 11. 承重：100KG。	张	18	810.00	14580.00	

2	医用助行器	品牌：妙坤 型号：MKL-L01 1. 主体材料为优质不锈钢； 2. 把手为发泡材料，防滑、舒适，防老化； 3. 支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 4. 高度六档可调，高度为74-86cm；长：56cm，宽：50cm； 5. 特点：可交互和固定两用双弯设计，可一键折叠。带有可拆卸脚轮，可利用轮子前行。 折叠尺寸：62*77CM 展开尺寸：60*51*（77-87CM）*（45*58）CM	架	24	280.00	6720.00	
3	液压式踏步训练器	品牌：康禾 型号：KH-YT 88×76×125cm, 扶手杆宽60cm, 扶手杆高100cm, 额定负载135kg, 油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s, 力量调节范围位：200~1500N。 功能 下肢关节活动度及肌力训练	台	50	1200.00	60000.00	
4	颈牵扭腰按摩椅	品牌：康禾 型号：KH-QNY-01 100×107×200 cm, 质量43kg, 配颈托一个，配2块重块，每块1.5kg, 带扭腰盘，背部、足部起按摩作用。 缓解腰椎间盘突出或骨赘对神经根压力，背部、脚底按摩增进血液循环 钢件表面喷塑，座椅为皮革	台	50	2000.00	100000.00	
5	放松按摩器	品牌：健本 型号：P-AMQ	个	50	900.00	45000.00	

		80×50×92cm 电源参数: 220V, 50HZ, 高度调节分8档, 每档调节高度5cm 功能 通过震动按摩放松全身肌肉, 缓解肌肉紧张疲劳。					
6	电动按摩椅	品牌: 英梦斯 型号: A9 规格额定电压: 220V~额定频率: 50HZ 额定功率: 90W 净重/毛重: 53kg/63kg 净重/毛重: 53kg/63kg 最大承重150kg 包装尺寸: 1150*750*1000MM 主要功能配置: 按摩手法: 揉捏推拿 功能 肩部按摩方式: 免安装肩部按摩脚底按摩 方式: 滚轮刮 痧按摩手臂按摩方式: 内置手臂气囊 臀部按摩方式: 气囊夹捏腰部按摩方式: 气囊夹捏1. 颈背腰部正反按摩. 臀部滚轮按摩2. 2种手法按摩. 全自动按摩. 手动揉捏按摩3. 足底滚轮刮痧按摩4. 腰背热敷5. 全身包裹气囊. 加绑腿跟眼罩按摩功能 脚部是否可收纳: 是 液晶智能大屏 AI语音控制 蓝牙播放音乐 童锁功能	台	50	4000.00	200000.00	
7	踝关节 矫正训练器	品牌: 康禾 型号: KH-HH-02 74×49×98~148, 可调握手杆调节范围	个	50	700.00	35000.00	

		0~50cm, 角度调节8°, 20°, 30°, 40° 功能矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。					
8	股四头肌训练椅	品牌: 康禾 型号: KH-GJY 规格: 101×108×120cm, 座位高62cm, 座面高度60cm, 扶手宽度65cm, 伸缩杆调节范围0~15cm, 小腿垫调节范围0~41cm, 助力手柄调节范围0~30cm, 座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg, 靠背平放时额定负载质量70kg, 配重块每块1.5kg (每侧3块共6块)。 主要用途及使用范围 该产品适用于膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动, 也可进行膝关节屈伸训练	张	50	1500.00	75000.00	
9	红外线理疗仪 (特定电磁波)	品牌: 國仁 型号: TDP-L-5A 型式: 立式单大头 灯头直径: (mm) 210 照射板直径: (mm) Φ166 灯头连接: 采用铝接头 波谱范围: 2um~25um 活动臂水平伸缩范围: (mm) 0~800 活动臂水平回转角度: 360° 活动臂上下活动范围: (mm) 0~1100mm 照射灯仰视角度: 270° 电击防护分类: II类	台	22	750.00	16500.00	
10	偏瘫康复器(坐式)	品牌: 康禾 型号: KH-PKQ 120*60*160cm拉环最大行程: 不小于35cm,	台	10	2000.00	20000.00	

		绳索、拉环额定负载：50kg，滑轮额定负载100kg用于偏瘫 患者利用健肢帮助患肢 进行被动训练增加关节活动度					
11	四肢联动训练器	品牌：康禾 型号：ZS-082 1、支持24档速度调节，12档阻力调节，最低转速12转/分钟，最高60转/分钟； 2、支持遥控器操作； 3、支持正反转训练； 4、支持上下肢同步、上肢下肢分开训练； 5、支持上肢头前后调节、七档高度调节； 6、支持安装专用座椅； 7、上下肢均具备放痉挛功能。	台	10	4000.00	40000.00	
12	单人站综合训练器	品牌：康禾 型号：ZS-082 管材：50*50MM，钢丝绳直径6MM，配重块68KG，坐垫皮革：人造革	套	10	4100.00	41000.00	
13	平行杠及附件	品牌：健本 型号：B-ZLM-A 产品组成： 由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 外形尺寸（长×宽×高）： 300cm×（86~112）cm×（78~120）cm 扶手杆高度调节范围：78cm~120cm 两扶手杆中心调节范围：32cm~61cm 扶手杆直径：Φ3.8cm 额定承载：2000N	套	10	2600.00	26000.00	

		矫正板坡度：15° 产品用途： 借助上肢帮助进行步态训练，结合矫正板进行行走中的足外翻、髋外展矫正训练，增加行走的稳定性。 特点和功能： 1. 扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2. 扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。 3. 底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。					
14	辅助步行训练器	品牌：健本 型号：B-SLQ-A 产品简介 100×82×102~147cm, 台面垫高度调节范围45cm, 手柄间距调节范围3~55cm, 台面垫额定承载质量80kg。 功能 增加上肢支撑的面积, 提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外的辅助代步用具。	架	10	1050.00	10500.00	
15	训练用阶梯(双向)	品牌：健本 型号：B-XFT-A 产品说明：外形尺寸（长×宽×高）：332cm×80cm×（119~155）cm 梯面高度：10cm、11cm、12cm 扶手杠可调距离：31cm 扶手杠侧向额定承载：70KG 阶梯踏板额定承载：135KG 用于患者恢复日常上下楼功能训练, 扶手	套	10	3800.00	38000.00	

		高度可调节。					
16	慢速跑台（电动）	品牌：健本 型号：B-DPA-H 128*115*60CM, 56CM宽跑带，速度0.5~6KM/H, 3种智能模式，显示时间，卡路里，距离，速度，三档坡度可调	台	10	3300.00	33000.00	
17	站立架（四人）	品牌：衡万邦 型号：WB-ZL018-12 由底架、侧支腿、台面、肘部垫、膝托、绑带组成。 主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：140×140×106cm， 2、肘部垫宽度40mm， 3、肘部垫额定承载质量80kg， 4、臀部垫和绑带最大负载质量100kg。 5、架子高度106厘米，适合身高范围1.5-1.78m	架	1	2100.00	2100.00	
18	多功能训练器四件组合	品牌：健本 型号：P-SJZ 外形尺寸/cm：181×145×179 产品用途： 1、复式墙拉力器： 1) 外形尺寸/cm：63×20×175 2) 拉力器套数：2套 3) 配重块质量及数量：2kg/块，共12块 4) 最大行程：115cm 5) 拉手额定承载：480N； 6) 绳索拉力：150kg； 7) 适用于进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度的训练。 2、肩关节旋转训练器（轮式） 1) 外形尺寸（长×宽×高）：77cm×30cm×98cm 2) 升降装置调节距离/cm：	套	1	4700.00	4700.00	

		54 3)手柄至转动轴距离调节范围: 19cm~33cm 4)最大阻力: $\geq 1650\text{N} \cdot \text{cm}$ 5)产品用途: 适用于肩部进行抗阻力运动,改善肩关节活动范围和增强上肢肌力。 特点和功能: 1. 运动阻力可调。2. 进行肩关节训练时力臂可调。3. 手握持装置的高度可调,以适应不同身高和臂长的人群。 3、前臂旋转训练器 1)外形尺寸/cm: 46×38×98 2)升降装置调节距离/cm: 54 3)托架前后调节范围/cm : 0~20 4)最大阻力: $\geq 980\text{N} \cdot \text{cm}$ 5)改善前臂旋转功能。 4、腕关节屈伸训练器 1)外形尺寸/cm: 50×39×98 2)升降装置调节距离/cm : 54 3)最大阻力: $\geq 980\text{N} \cdot \text{cm}$ 4)改善腕部关节活动范围及肌力训练。 组合训练,用于运动全身,改善全身关节活动范围 组件: 肩关节旋转训练器、腕关节屈伸训练器、前臂旋转训练器、复式墙拉力器					
19	电动起立床(带踝关节)	品牌: 健本 型号: B-QLC-A 1. 外形尺寸(长×宽×高): 1850×620×850mm±50mm; 2. 床面高度520mm,床面宽度620mm,床面角度转动范围$0^{\circ} \sim 85^{\circ}$; 3. 床体最大承载力200kg; 4. 电源电压: AC220V, 50Hz; 5. 额定输入功率< 360 VA; 6. 脚踏板上下翻角度为$90^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 可调。 7. 脚踩锁定,平躺、站立时有绑带保护,	张	1	6900.00	6900.00	

	手控操作器，控制高度升降 8. 配有4只医用万向轮，使得床体移动方便； 9. 配有升降刹车系统，脚踩锁定； 10. 配备紧急停止开关。 11. 电动推杆行程：0~400mm, 电动起立床从水平位置至最大起立位置的运行时间60s，电动起立床的升降速度15mm/s。 12. 配有固定绑带1套，平躺、站立时有绑带保护，手控操作器，控制高度升降。 13. 材质：主架为钢制，表面喷塑，床体主体为高回弹海绵，外包环保 PVC 人造革，桌面挡板为木制桌面挡板为木制桌板位置上下前后可调节；桌面板可拆卸。 适用范围：适用于医院骨科、康复科、脊骨神经科、运动损伤康复中心承载患者用。 通过调整倾斜角度使患者产生自身重力作用，帮助患者完成从仰卧位到站立位，重心从低到高的过渡，使患者适应立位状态。 用于偏瘫、脑瘫及脑外伤等障碍者进行恢复性站立训练。配备紧急停止开关。					
合计：小写 775000.00元； 大写：柒拾柒万伍仟元整。						

供应商名称：商丘铂嵩商贸有限公司（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字）

日 期：2026 年 9 月 7 日

