


第二轮报价表

项目名称	焦作市体育局 2026 年室外智慧健身房采购项目
项目编号	焦财磋商采购-2026-41
磋商总价（小写）：	993500.00 元
磋商总价（大写）：	玖拾玖万叁仟伍佰元整
合同履行期限	自合同签订后 60 日历天
备注	无

备注：所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有磋商范围内的全部费用（均为含税价）。

供应商名称：河南韵动体育文化发展有限公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）



2026 年 9 月 7 日

第二轮报价明细表

项目名称：焦作市体育局 2026 年室外智慧健身房采购项目

单位：元

序号	设备名称	品牌	产地	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	合价
1	智能健康检测驿站	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-JK01	1、外形尺寸（长×宽×高）：6000mm×6000mm×4900mm。 2、测试项目 11 项(包含身高、体重、体成分、静态心率、握力、纵跳、俯卧撑、反应时、闭眼单脚站、仰卧起坐、台阶训练器)，可根据测试数据为测试者提供运动健身计划、数据可自动记录并上传至管理系统、可用手机查询个人历史测试数据。（我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料） 3、上顶采用张拉膜结构，内部采用六边形布局结构，主立柱采用 120mm×120mm×3mm 的标准矩形管材，伞中心柱采用悬空结构，利用支撑杆及横梁使其固定在主架上方正中悬空固定支撑伞膜。支撑伞膜部分为活动结构，可调节伞膜高度，中心柱采用 Φ114mm×3mm 钢管，调节部分活动套管采用 Φ127mm×5mm 无缝钢管，横梁结构：横梁由六件组成，利用拉杆固定，一端与中心立柱上的耳板焊接，横梁采用 Φ76mm×3mm 钢管，通过连接板和法兰分别与中心柱及主立柱组成悬空支撑结构，以中心柱为中心，平均分布。 4、面板应采用 3mm 耐力板和 2.5mm 不锈钢板，内部采用 8mmPE 板加强，面板上印有数据对照表和使用说明。 5、太阳能供电系统：	套	1	320000.00	320000.00





					(1) 配置 80w 太阳能板 1 块。 (2) 配置 12V, 30AH 锂电池 1 块。 (3) 配置智能灯光系统, 测试者可以夜间进行测试, 体测仪及灯光开启时间可根据要求设定。 (4) 配置 1 个无线网络装置, 满足使用场景负载数量和安装防水防尘装置。 6、器材具有设备使用指导语音播报和结果播报功能和数据显示屏幕。 ★7、所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准。(我公司已承诺签订合同前提供经国家认可的第三方检测机构出具符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测合格报告, 如不满足技术要求虚假响应接受按照相关法律法规处理)。				
2	智能腹背肌训练器	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-KTZL06	1、外形尺寸(长×宽×高): 987mm×970mm×1450mm。 2、主框架采用 40mm×40mm×2mm 的钢管, 外封板采用钣金工艺制作, 座椅立柱采用 80mm×80mm×3mm 的钢管, 座板采用 PU 工艺制作, 摆臂采用 80mm×40mm×2mm 大圆角钢管, 扶手采用 $\phi 32 \times 3\text{mm}$ 的钢管。 3、屏幕采用 5 寸彩色显示屏, 可显示运动时间、运动次数、消耗热量、阻力档位、心率数据。(我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料) 4、使用方式: 人脸识别、扫描二维码、游客模式。	件	1	42000.00	42000.00

					5、人脸识别功能，通过手机扫描二维码在手机微信小程序上注册，使用者授权后可通过人脸识别自动识别用户可在小程序查看显示健身数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议，为已注册用户自动保存运动数据，运动结束时显示运动小结报告。 6、设置运动模式包括：自由模式、力量训练、耐力训练、最大力量测试、肌肉耐力测试。 7、把手上有心率传感器，运动中可实时通过屏幕观察心率变化，可通过按钮调节阻力大小，阻力调节 60 个档位。 8、内部电子部件采用内置自发电和可接入太阳能系统自动转换供电两种供电模式。 9、具有智慧管理云后台可以查看产品基础信息、使用信息、管理信息，可记录使用者有关健身数据并上传管理系统。 ★10、所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准。（我公司已承诺签订合同前提供经国家认可的第三方检测机构出具符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测合格报告，如不满足技术要求虚假响应接受按照相关法律法规处理）。				
3	智能推胸划船训练器	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-KTZL08	1、外形尺寸（长×宽×高）：1322mm×1007mm×1078mm。 2、主框架采用 40mm×40mm×2mm 的钢管，外封板应采用钣金工艺制作，座板采用 PU 工艺制作，扶手摆臂采用 80mm×40mm×2mm 大圆角钢管，扶手采用 $\phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的钢管。 3、屏幕采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动次数、消耗	件	1	44000.00	44000.00



					热量、阻力档位、心率数据。（我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料） 4、使用方式：人脸识别、扫描二维码、游客模式。 5、人脸识别功能，通过手机扫描二维码在手机微信小程序上注册，使用者授权后可通过人脸识别自动识别用户可在小程序查看显示健身数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议，为已注册用户自动保存运动数据，运动结束时显示运动小结报告。 6、设置运动模式包括：自由模式、力量训练、耐力训练、最大力量测试、肌肉耐力测试。 7、把手上有心率传感器，运动中可实时通过屏幕观察心率变化，可通过按钮调节阻力大小，阻力调节 60 个档位。 8、内部电子部件采用内置自发电和可接入太阳能系统自动转换供电两种供电模式。 9、具有智慧管理云后台可以查看产品基础信息、使用信息、管理信息，可记录使用者有关健身数据并上传管理系统。 ★10、所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准。（我公司已承诺签订合同前提供经国家认可的第三方检测机构出具符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测合格报告，如不满足技术要求虚假响应接受按照相关法律法规处理）。				
4	智能高拉推举	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-KTZL05	1、外形尺寸（长×宽×高）：1773mm×1007mm×1450mm。 2、主框架采用 40mm×40mm×2mm 的钢管，外封板采用钣金工艺制	件	1	46000.00	46000.00



2016年11月1日

5	智能深蹲提踵训练器	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-KTZL09	1、外形尺寸（长×宽×高）：1340mm×795mm×1450mm。 2、主框架采用 40mm×40mm×2mm 的钢管，外封板采用钣金工艺制作，扶手摆臂采用 80mm×40mm×2mm 大圆角钢管，扶手采用 $\phi 32\text{mm}$ ×3mm 的钢管。 3、屏幕采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动次数、消耗热量、阻力档位、心率数据。（我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料） 4、使用方式：人脸识别、扫描二维码、游客模式。 5、人脸识别功能，通过手机扫描二维码在手机微信小程序上注册，使用者授权后可通过人脸识别自动识别用户可在小程序查看显示健身数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议，为已注册用户自动保存运动数据，运动结束时显示运动小结报告。 6、设置运动模式包括：自由模式、力量训练、耐力训练、最大力量测试、肌肉耐力测试。 7、把手上有心率传感器，运动中可实时通过屏幕观察心率变化，可通过按钮调节阻力大小，阻力调节 60 个档位。 8、内部电子部件采用内置自发电和可接入太阳能系统自动转换供电两种供电模式。 9、具有智慧管理云后台可以查看产品基础信息、使用信息、管理信息，可记录使用者有关健身数据并上传管理系统。 ★10、所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准。（我公司已承诺签订合同前提供经国家认可的第三方检测机构出具符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准的	件	1	43000.00	43000.00
---	-----------	-----	-----------	------------	---	---	---	----------	----------



					检测合格报告，如不满足技术要求虚假响应接受按照相关法律法规处理)。				
6	智能 竞赛 手摇 车组 合	桂宇 星	河北省 廊坊市 三河市	GYX-YZ11 B-2	太阳能发电亭系统 1 件： 1、外形尺寸（长×宽×高）：4284mm×2987mm×4182mm。 2、主立柱采用 $\Phi 114$mm、壁厚 3mm 的钢管。 3、伞顶采用 PVC 涂层膜，顶部安装太阳能板。 4、承载横梁采用 $\Phi 76$mm、壁厚 3mm 钢管，支撑管 $\Phi 48$mm、壁厚 2.5mm 的钢管。 5、配置座椅和运动指示牌与休闲亭为一体结构，座椅主架采用 40mm×60mm、壁厚 3mm 的方管，座面采用长方形塑木条，指示牌介绍配置的健身器材使用说明及注意事项等内容。 6、太阳能供电系统： （1）配置 50w 太阳能板 1 块。 （2）配置 12V，16AH 锂电池 1 块。 （3）配置 12v，3w 直流射灯 2 个。 （4）应急 USB 手机充电器接口 1 个。 7、灯箱立柱管：40mm×60mm×2mm 方管。 8、骑行地图面板采用耐力板，背面 UV 喷涂工艺。 9、分单人和双人两种模式自动识别，单人运动时播报国内著名旅游景点介绍，双人运动时启动竞赛模式，增加趣味性和知识性，内部供电采用太阳能自发电系统。（我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料）	套	1	128000.00	128000.00





				10、亭下配置 2 套磁控手摇健身车与骑行亭相连接。（我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料） 磁控手摇健身车 2 件： 1、磁控手摇健身车外形尺寸（长×宽×高）：1072mm×603mm×1326mm。 2、主要承载立柱尺寸：Φ89×3（mm）钢管。 3、主要承载横梁尺寸：Φ73×4（mm）钢管。 4、关键特性：内设可调阻尼、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机小程序链接查询功能。 5、屏幕采用 7 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动次数、运动里程、消耗热量、阻力档位数据。（我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料） 6、使用方式：人脸识别、扫描二维码、游客模式。 7、人脸识别功能，通过手机扫描二维码在手机微信小程序上注册，使用者授权后可通过人脸识别自动识别用户可在小程序查看显示健身数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议，为已注册用户自动保存运动数据，运动结束时显示运动小结报告。 8、阻力调节系统通过自发电磁阻电机高速运转发出电流，为显示屏及其硬件供电，通过显示屏上的阻力调节按钮，阻力调节共分 10 档，实现在骑行过程中可调节运动强度，阻力大运动强度高，阻力小运动强度低。 9、外壳采用材质为 ABS 压铸成型，内部电子部件供电采用自发电			
--	--	--	--	--	--	--	--



				磁阻电机高速运转发出电流和太阳能系统自动转换，为内部电子部件提供双重供电。 10、运动模式可自由选择，分为自由模式、现场竞赛、在线竞赛等。 11、整机轴承具有油封防水圈。 ★12、所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准。（我公司已承诺签订合同前提供经国家认可的第三方检测机构出具符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测合格报告，如不满足技术要求虚假响应接受按照相关法律法规处理）。				
7	智能竞赛健身车组合	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-YZ11 B-1 太阳能发电亭系统 1 件： 1、外形尺寸（长×宽×高）：4284mm×2987mm×4182mm。 2、主立柱采用 $\phi 114\text{mm}$、壁厚 3mm 的钢管。 3、伞顶采用 PVC 涂层膜，顶部安装太阳能板。 4、承载横梁采用 $\phi 76\text{mm}$、壁厚 3mm 钢管，支撑管 $\phi 48\text{mm}$、壁厚 2.5mm 的钢管。 5、配置座椅和运动指示牌与休闲亭为一体结构，座椅主架采用 40mm×60mm、壁厚 3mm 的方管，座面采用长方形塑木条，指示牌介绍配置的健身器材使用说明及注意事项等内容。 6、太阳能供电系统： （1）配置 50w 太阳能板 1 块。 （2）配置 12V，16AH 锂电池 1 块。 （3）配置 12v，3w 直流射灯 2 个。	套	1	128000.00	128000.00



					功能截图作为证明材料) ★6、所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准。(我公司已承诺签订合同前提供经国家认可的第三方检测机构出具符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测合格报告,如不满足技术要求虚假响应接受按照相关法律法规处理)。				
9	背肌引体训练器	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-L109-1	1、外形尺寸(长×宽×高):1009mm×861mm×2180mm。 2、主要立柱尺寸:Φ114×3(mm)镀锌钢管。 3、主要承载结构尺寸:Φ76×3(mm)钢管。 4、产品表面处理工艺:脱脂-抛丸-静电喷涂。 5、具有引体向上训练架和竖立式背肌训练架2个运动位,采用直埋安装方式。(我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料) ★6、所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准。(我公司已承诺签订合同前提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告,如不满足技术要求虚假响应接受按照相关法律法规处理)。	件	2	3000.00	6000.00
10	老年骑行联动训练器	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-LD04	1、外形尺寸(长×宽×高):1464mm×950mm×1564mm。 2、具有两运动位,双人配合使用一方通过骑行脚踏转盘,经内部机械传动,带动另一方振动台左右侧上下振动运动,实现主动与被动运动。(我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料)	件	1	18000.00	18000.00



— 7 —

					3、骑行前立柱采用 80mm×40mm×2.5mm 钢管，扶手管采用 ϕ 32mm×2.5mm 钢管，转盘脚蹬轴 ϕ 25mm，脚蹬为模具一体铸造，材质采用铸钢材质，采用四个优质轴承，座椅立柱采用 80mm×40mm×2.5mm 钢管，座椅连接板厚度 4mm，底部连接厚度 8mm 优质钢板折弯而成，基座采用 40mm×60mm×6mm 钢管焊接。 4、振动台脚踏防滑板采用模具压铸成型，基座采用 40mm×60mm，壁厚 6mm 钢管焊接，基座上方固定的振动台壳体采用厚度 6mm 钢板焊接。 ★5、关键特性及标准：外壳 ABS、互动运动、踏板振动，所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准。（我公司已承诺签订合同前提供经国家认可的第三方检测机构出具符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测合格报告，如不满足技术要求虚假响应接受按照相关法律法规处理）。				
11	轨道式棋牌桌带太阳能供电遮阳棚组合	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-YZM27B-1	太阳能供电遮阳棚 1 件： 1、外形尺寸（长×宽×高）：4284mm×3930mm×4026mm。 2、主要功能：遮阳棚伞顶采用 PVC 涂层膜，顶部采用太阳能供电系统，为健身者提供一个避免日晒雨淋的健身益智休闲的场所，内设配置轨道式棋牌桌 1 件。（我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料） 3、预埋式，主立柱采用 ϕ 114mm×3mm 的标准钢管，顶部安装太阳能板。 4、横梁采用 ϕ 76mm×3mm 优质钢管，支撑管采用 ϕ 48mm×2.5mm 的	套	1	40000.00	40000.00



12	太阳能供电亭遮阳棚带休闲椅	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-YZ11 A-1	1、外形尺寸（长×宽×高）：4284mm×2987mm×4026mm。 2、采用直埋式，主立柱采用Φ114mm、壁厚3mm的钢管。 3、承载横梁采用Φ76mm×3mm钢管，支撑管采用Φ48mm×2.5mm的钢管。 4、伞顶采用PVC涂层膜，顶部安装太阳能板，配置座椅和运动指示牌与休闲亭为一体结构，座椅主架采用40mm×60mm×3mm的方管，座面采用长方形塑木条，指示牌介绍配置的健身器材使用说明及注意事项等内容。（我公司已在投标文件中提供产品彩页和功能截图作为证明材料） 5、太阳能供电系统： （1）配置50w太阳能板1块。 （2）配置12V，16AH锂电池1块。 （3）配置12v，3w直流射灯2个。 （4）应急USB手机充电器接口1个。 6、休闲亭左右两边可分别搭配不同功能的智能健身器材供健身人群使用。	套	2	30000.00	60000.00
13	儿童健身游乐设备	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-1908 7	1、外形尺寸（长×宽×高）：4570mm×3270mm×3400mm。 2、设备主支撑柱采用110mm×110mm铝合金型材，外包装饰塑木条。内部平台采用镀锌管框架拼焊，上铺15mm防滑PE板。外部造型装饰板为13mm抗倍特板材雕刻。 3、滑梯60mm宽，板材采用304双面拉丝不锈钢，壁厚3mm。 4、上口踏步梯为镀锌管主架，上面铺13mm防滑抗倍特板。	套	1	40000.00	40000.00



					5、上口旋转楼梯为镀锌管主架，上面铺 13mm 防滑抗倍特板。 6、表面处理：以上铁件均为优质钢管，表面打磨焊接，喷涂环氧富锌底粉，喷涂环保塑粉，确保表面光滑耐腐蚀。 7、功能：具有 1 组滑梯，1 组踏步梯，1 组趣味板，1 组旋转楼梯，2 组平台。 8、整套设施安全性能符合 GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》或 GB/T 27689-2025《小型游乐设施滑梯》。				
14	运动健康数据管理软件	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-SJGL 01	1、使用者可通过智能器材连接手机微信小程序或 APP 查看个人体质测试和运动锻炼数据，并支持网络远程管理，运动健康数据管理软件须具备输出以下科学健身指导方案和相关数据服务功能： （1）针对不同的使用者，能够提供个性化的训练指导计划。 （2）室外智能健身设施使用者通过微信小程序或者手机 APP，获得智能健身数据服务，包括身体健康运动测试数据、测试评估报告、运动数据记录服务等。 （3）室外智能健身设施所有者按国家数据安全及个人隐私法律等要求，采集、传输、存储使用者的运动数据。	套	1	40000.00	40000.00
15	导览牌	桂宇星	河北省廊坊市三河市	GYX-DLPO 1	1、直埋式，主立柱采用 40mm×60mm，壁厚 3mm 的矩形钢管。 2、主架骨架采用 20mm×30mm，壁厚 2mm 的矩形钢管。 3、封板采用 1.5mm 镀锌钢板。 4、面板采用 1.5mm 镀锌钢板，面板内容采用 UV 喷涂工艺，主要内容具有科学健身科普内容标识，引导市民入场及智能化锻炼操作流程，功能性训练指导说明等。	套	1	5500.00	5500.00



16	悬浮式拼装运动地板	帝康	河北省石家庄市	DKSS-ZC	1、材质为改性聚丙烯（改性 PP）环保原料，无回料填充，加入抗氧化、抗寒剂等原料。悬浮式拼装运动地板原料符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》无机填料含量 0.13% 的要求。 2、产品规格：340mm×340mm，厚度 13.8mm。 3、悬浮式拼装运动地板原材料符合 GB36246-2018 中小学合成材料面层运动场地可溶性重金属含量（铅，镉，铬，汞）检测合格标准，气味等级 3 级。我公司已提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 4、符合 GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》面层性能要求，球反弹率 93.8%、冲击吸收 20.6（%），垂直变形 0.7mm、摩擦系数 0.47（μ）、拉伸强度 12.9Mpa、拉伸伸长率 483.1%、撕裂强度 79.1kN/m、耐磨性 0.09g。依据 GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》面层耐久性能测试（老化时长 1000 小时），拉伸强度 11.4Mpa、拉伸伸长率 444.1%、冲击吸收 20.2（%）、垂直变形 0.6mm。我公司已提供国家认可的检测机构出具的检测报告（测试日期 1000 小时）复印件。（检测报告体现与所投产品一致的型号、尺寸、图片信息。） 5、依据 GB/T3681.2-2021 标准自然暴露试验（测试周期 12 个月），外观无明显变色、无粉化、无开裂、无起泡；灰卡等级 4-5 级。须提供国家认可的检测机构出具的检测报告（送样日期到签发日期 12 个月）复印件。（检测报告体现与所投产品一致的型号、尺寸、图片信息。）	m²	200	150.00	30000.00
----	-----------	----	---------	---------	--	----	-----	--------	----------



									993500
投标总报价（元）大写：玖拾玖万叁仟伍佰元整，小写：993500.00 元									

注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容。



供应商：河南韵动体育文化发展有限公司（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：



（签字或盖章）

日 期：2026 年 9 月 7 日