

焦作市云台山 5A 级景区基础设施提升改造项目 景区标识牌和垃圾箱提升

二标段

甲方(需方):修武县云台山风景名胜区管理局

乙方(供方):河南千未标识标牌有限公司

经过双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》,双方同意签订以下合同条款,以共同遵守履行。

一、产品清单及价格

合同总价:(大写):贰拾玖万玖仟玖佰肆拾伍圆整

(小写):299945.00 元

1. 产品清单及价格

详见附件 01

2. 付款方式:签订合同 30 日内提交各标识标牌详细设计方案和产品样品,经甲方书面签字确认且符合招标文件及本合同约定的技术规格要求后,甲方支付合同总价的 10%作为预付款;等现场达到安装条件经甲方通知后 30 日内全部货物制作安装完毕,经甲方最终验收合格并签署《验收报告》后,甲方支付至合同总价的 80%;剩余 20%待审计后支付。每次付款前乙方应开具相应金额的增值税专用发票。

二、交货时间及地点

1. 交货及安装时间:本项目为标识标牌类项目,制作前,乙方结合甲方提供的设计图纸、清单及图文内容开展深化优化设计;甲方负责提供完整标识标牌图文资料,乙方承担深化设计义务。设计成果完成后,须经甲方签字确认,乙方方可开展制作、安装工作;等现场达到安装条件经甲方通知后 30 日内全部货物制作安装完毕。

2. 交货及安装地点:招标人指定地点。

三、权利义务和质量保证

1. 甲方应当在安装调试完毕后的 7 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、价格、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；
2. 甲方有权监督乙方对所交付货物进行安装调试，并督导完成；
3. 甲方在乙方按合同约定完成履约后，按合同约定履行付款责任；
4. 甲方对乙方的工作应当给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容；
5. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；
6. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；
7. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；
8. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

四、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起 24 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。
2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。
3. 对不符合本合同要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 1 日（24 小时）之内做出及时响应，在 1 日（24 小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 24 小时（工作日）后仍无法解决，乙方应在 48 小时（日）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，乙方应负责赔偿甲方因此遭受的全部损失，并承担相应的违约责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

五、合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2. 除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或者解除合同。

六、违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 7 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价 2% 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 2% 的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5% 的违约金；如乙方逾期交货达 15 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成实际损失高于违约金部分，乙方应当予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期 1 天甲方向乙方支付应付金额的 3%违约金,但累计违约金总额不超过应付款总额的 2%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修,货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的,甲方有权要求乙方更换全新合格货物并按本条第一款处理,同时乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜,以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

七、不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在不可抗力发生后 15 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免于承担责任。

八、争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的,甲乙双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定,鉴定费用由乙方垫付;货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同发生争议时,双方优先协商解决。

3. 经协商不能解决的争议,双方可选择以下第①种方式解决:

①向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4. 诉讼或者仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、其他

1. 本合同为固定总价合同。

2. 本合同一式五份,甲乙双方各执两份,采购代理机构一份;

3. 本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日生效；
4. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
5. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方(盖章): 修武县云台山风景名胜区管理局

法定代表人或委托代理人(签字):



[Handwritten signature]

乙方(盖章): 河南千米标识标牌有限公司

法定代表人或委托代理人(签字):



[Handwritten signature]

签订地点: 修武县

2025 年 7 月 2 日

附件 01：产品清单及价格

序号	货物名称	生产工艺	品牌规格型号	数量	单价	总价	备注
1.	外部交通标识(改造)	1. 材质：3mm 标志面板、3M 胶贴 2. 基材处理：标牌拆除后进行除膜、打磨整平，板面平整度符合国标要求。 3. 制作工艺：图文高精度雕刻制作，严格执行交通标志国标及景区导向系统规范。 4. 覆膜施工：高压水枪清理旧膜残渣，无尘环境专业覆膜，板面平整无气泡、无瑕疵、无起皱。	品牌：千未、规格型号：3000*4000	10 个	5400.00	54000.00	
2.	景区全景图	1. 材质：软膜灯箱布 2. 工艺技术：图文内容高清 UV 打印 4. 安装施工：软膜灯箱布四边精准嵌入铝型材边框，画面整体平整无痕，光影均匀无阴影	品牌：千未、规格型号：3200*4800	2 个	1500.00	3000.00	
3.	游客中心悬挂导向 1	1. 材质：型材灯箱、变压光源、户外防水 LED、电源线缆、亚克力板； 2. 制作工艺：文字内容信息亚克力灯箱板镂空喷漆，3M、诺顿双面胶粘接； 3. 表面处理：表面喷涂采用 PPG 汽车烤漆漆工艺环氧底漆二遍，中途底漆二遍，面漆三遍保证四-五年内油漆不脱落、不变色；所有钢结构、连接件采用氟碳漆喷涂防锈处理； 4. 光源：户外防水 LED 光源，光源选用蓝景/欧司朗或同等级别品牌；线缆选用津成或同等级别品牌；变压光源选用明纬或同等级别品牌；亚克力蓝白板选用三菱、德国赛品牌。 5. 安装施工：机械固定，确保牢固、安全；	品牌：千未、规格型号：320*2400	2 个	1200.00	2400.00	
4.	游客中心悬挂导向 2	1. 材质：型材灯箱、变压光源、户外防水 LED、电源线缆、亚克力板； 2. 制作工艺：文字内容信息亚克力灯箱板镂空喷漆，3M、诺顿双面胶粘接； 3. 表面处理：表面喷涂采用 PPG 汽车烤漆漆工艺环氧底漆二遍，中途底漆二遍，面漆三遍保证四-五年内油漆不脱落、不变色；所有钢结构、连接件采用氟碳漆喷涂防锈处理； 4. 光源：户外防水 LED 光源，光源选用蓝景/欧司朗或同等级别品牌；线缆选用津成或同等级别品牌；变压光源选用明纬或同等级别品牌；亚克力蓝白板选用三菱、德国赛品牌。 5. 安装施工：机械固定，确保牢固、安全；	品牌：千未、规格型号：320*2400	4 个	1200.00	4800.00	

5.	游客中心 制度/信息 公示	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度≤0.5mm/m²。组合铝合金型材，内容可更换 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度≥80μm，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。	品牌：千未、规格型号：600*1200 8个	500.00	4000.00	
6.	售票处名称	1、材质与结构：采用8mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：550*1800 2个	550.00	1100.00	
7.	票价公示	1、材质与结构：采用5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：600*900 8个	160.00	1280.00	
8.	信息公示/ 购票指南、 导览图置	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。	品牌：千未、规格型号：2000*800 4个	1500.00	6000.00	

	物架等	2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。				
9.	提示、警示标识（室内）	1、材质与结构：采用5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千禾、规格型号：200*400 15个	50.00	750.00	
10	提示、警示、服务信息公示（室外）	1、材质与结构：采用2mm铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千禾、规格型号：400*600 15个	90.00	1350.00	
11	多功能导向	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千禾、规格型号：3300*1800 1个	3500.00	3500.00	
12	停车须知\收费公示	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，	品牌：千禾、规格型号： 2个	1350.00	2700.00	

		与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	2000*1200			
13	停车场出入口车道导向\提示	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千未、规格型号：1200*400 8个	450.00	3600.00	
14	停车分区/信息公示/收费二维码/停车出入口	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千未、规格型号：2600*650 16个	750.00	12000.00	
15	停车场悬挂分区/导向	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千未、规格型号：600*2400 4个	800.00	3200.00	

16	人行步道/ 信息公示/ 分区提示/ 导向	1、材质与结构：采用2mm铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：1200*500 10个	850.00	8500.00	
17	卫生间名称	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。不锈钢内胆，采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度≤0.5mm/m²。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度≥80μm，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千未、规格型号：400*1600 1个	500.00	500.00	
18	卫生间/门牌名称标识	1、材质与结构：采用8mm、5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：150*400 4个	25.00	100.00	
19	卫生间制度	1、材质与结构：采用8mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉	品牌：千未、规格型号：600*900 2个	160.00	320.00	

		觉质感佳。 4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基层紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
20	服务设施名称	1、材质与结构：采用 5mm 进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基层紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：100*180	6 个	10.00	60.00	
21	卫生间温馨提示	1、材质与结构：采用 5mm 进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基层紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：100*280	44 个	10.00	440.00	
22	卫生间标识	1、材质与结构：采用 5mm 进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。	品牌：千未、规格型号：110*110	25 个	10.00	250.00	

		4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。				
23	景区全景图	1、材质与结构：主体采用2mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度≤0.5mm/m²。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度≥80μm，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千禾、规格型号：3200*4800 1个	8000.00	8000.00	
24	导览/信息公示/提示/警示/（一）	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度≤0.5mm/m²。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度≥80μm，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千禾、规格型号：2400*2200 2个	3500.00	7000.00	
25	导览/导向/信息公示/提示/警示/景点简介（二）	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度≤0.5mm/m²。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度≥80μm，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千禾、规格型号：2000*900 30个	1500.00	45000.00	
26	导览/导向/信息公示/提示/警示/景点简介	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。	品牌：千禾、规格型号：1800*1600 5个	2300.00	11500.00	

	(三)	板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工:采用混凝土基础预埋,机械固定,整体结构稳定,抗风性能达标,确保牢固、安全。				
27	导向、信息 公示/提示/ 警示	1、材质与结构:主体采用1.5mm热镀锌钢板,经激光切割、数控折弯、整体满焊成型,结构稳固,满足抗风要求;连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈,盐雾测试≥ 1000小时。采用高分子复合仿石基材,与金属框架一体化焊接固定;还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓,重量轻、抗开裂。 2、制作工艺:图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面,光油厚度不低于0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。 板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工:采用混凝土基础预埋,机械固定,整体结构稳定,抗风性能达标,确保牢固、安全。	品牌:千禾、规格型号:1800*400	5个	800.00	4000.00
28	景点简介/ 提示/信息 服务(斜面)	1、材质与结构:主体采用1.5mm热镀锌钢板,经激光切割、数控折弯、整体满焊成型,结构稳固,满足抗风要求;连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈,盐雾测试≥ 1000小时。采用高分子复合仿石基材,与金属框架一体化焊接固定;还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓,重量轻、抗开裂。 2、制作工艺:图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面,光油厚度不低于0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。 板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工:采用混凝土基础预埋,机械固定,整体结构稳定,抗风性能达标,确保牢固、安全。	品牌:千禾、规格型号:900*1200	10个	1300.00	13000.00
29	停车场标识	1、材质与结构:主体采用1.5mm热镀锌钢板,经激光切割、数控折弯、整体满焊成型,结构稳固,满足抗风要求;连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈,盐雾测试≥ 1000小时。不锈钢内胆,采用高分子复合仿石基材,与金属框架一体化焊接固定;还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓,重量轻、抗开裂。 2、制作工艺:图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面,光油厚度不低于0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。 板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工:采用混凝土基础预埋,机械固定,整体结构稳定,抗风性能达标,确保牢固、安全。	品牌:千禾、规格型号:2600*500	1个	700.00	700.00
30	停车须知	1、材质与结构:主体采用1.5mm热镀锌钢板,经激光切割、数控折弯、整体满焊成型,结构稳固,满足抗风要求;连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈,盐雾测试≥ 1000小时。不锈钢内胆,采用高分子	品牌:千禾、规格型号:	1个	1600.00	1600.00

		复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	2000*1200			
31	室外温馨提示标识 (立式)	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。不锈钢内胆，采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千禾、规格型号：200*600	20个	150.00	3000.00
32	护栏温馨提示\信息公示标识	1、材质与结构：采用2mm铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千禾、规格型号：400*600	25个	90.00	2250.00
33	台阶类提示	1、材质与结构：采用2mm铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千禾、规格型号：100*280	30个	15.00	450.00
34	卫生间名称	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。不锈钢内胆，采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻	品牌：千禾、规格型号：400*1600	5个	500.00	2500.00

		轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。				
35	卫生间/门牌名称标识	1、材质与结构：采用8mm、5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千禾、规格型号：150*400 14个	25.00	350.00	
36	卫生间制度	1、材质与结构：采用8mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千禾、规格型号：600*900 10个	160.00	1600.00	
37	服务设施名称	1、材质与结构：采用5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千禾、规格型号：100*180 21个	10.00	210.00	

		外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。				
		4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。				
38	卫生间温馨提示	1、材质与结构：采用5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：100*280	200个	10.00	2000.00
39	卫生间标识	1、材质与结构：采用5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：110*110	112个	10.00	1120.00
40	景区全景图	1、材质与结构：主体采用2mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度≤0.5mm/m²。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚	品牌：千未、规格型号：3200*5500	1个	8600.00	8600.00

		度 $\geq 80\mu\text{m}$, 户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工: 采用混凝土基础预埋, 机械固定, 整体结构稳定, 抗风性能达标, 确保牢固、安全。				
41	巴士乘车点	1、材质与结构: 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板, 经激光切割、数控折弯、整体满焊成型, 结构稳固, 满足抗风要求; 连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈, 盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材, 与金属框架一体化焊接固定; 还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓, 重量轻、抗开裂。 2、制作工艺: 图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆盖, 光油厚度不低于 0.1mm, 耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光, 板面无焊痕、无凸起, 整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装: 整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺, 多道底漆、色漆、清漆分层喷涂, 漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$, 户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工: 采用混凝土基础预埋, 机械固定, 整体结构稳定, 抗风性能达标, 确保牢固、安全。	品牌: 千未、规格型号: 2600*650	2 个	750.00	1500.00
42	导览/信息公示/提示/警示/(一)	1、材质与结构: 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板, 经激光切割、数控折弯、整体满焊成型, 结构稳固, 满足抗风要求; 连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈, 盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材, 与金属框架一体化焊接固定; 还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓, 重量轻、抗开裂。 2、制作工艺: 图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆盖, 光油厚度不低于 0.1mm, 耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光, 板面无焊痕、无凸起, 整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装: 整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺, 多道底漆、色漆、清漆分层喷涂, 漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$, 户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工: 采用混凝土基础预埋, 机械固定, 整体结构稳定, 抗风性能达标, 确保牢固、安全。	品牌: 千未、规格型号: 2400*2200	5 个	3500.00	17500.00
43	导览/导向/信息公示/提示/警示/景点简介(二)	1、材质与结构: 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板, 经激光切割、数控折弯、整体满焊成型, 结构稳固, 满足抗风要求; 连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈, 盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材, 与金属框架一体化焊接固定; 还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓, 重量轻、抗开裂。 2、制作工艺: 图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆盖, 光油厚度不低于 0.1mm, 耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光, 板面无焊痕、无凸起, 整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装: 整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺, 多道底漆、色漆、清漆分层喷涂, 漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$, 户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工: 采用混凝土基础预埋, 机械固定, 整体结构稳定, 抗风性能达标, 确保牢固、安全。	品牌: 千未、规格型号: 2000*900	3 个	1500.00	4500.00
4	导览/导向/信息公示/提示/警示/景点简介	1、材质与结构: 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板, 经激光切割、数控折弯、整体满焊成型, 结构稳固, 满足抗风要求; 连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈, 盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材, 与金属框架一体化焊接固定; 还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓, 重量轻、抗开裂。 2、制作工艺: 图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆盖, 光油厚度不低于 0.1mm, 耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光, 板面无焊痕、无凸起, 整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。	品牌: 千未、规格型号: 1800*1600	2 个	2300.00	4600.00

	(三)	3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。				
45	导向、信息 公示/提示/ 警示	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千禾、规格型号：1800*400 8个	800.00	6400.00	
46	景点简介/ 提示/信息 服务(侧面)	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千禾、规格型号：900*1200 8个	1300.00	10400.00	
47	提示\警示\信息 服务等 (立式)	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千禾、规格型号：200*600 20个	150.00	3000.00	
48	信息公示/ 提示/警示/ 导向\须知\简介等(护	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。不锈钢内胆，采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。	品牌：千禾、规格型号：600*400 35个	150.00	5250.00	

	栏斜面)	2、制作工艺:图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面,光油厚度不低于0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装:整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工:机械固定,整体结构稳定,抗风性能达标,确保牢固、安全。				
49	信息公示/提示/警示/导向\须知\简介等(护栏平贴1)	1、材质与结构:采用2mm铝板,经激光精密切割、数控成型,造型规整,满足户外长期使用需求,确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面,光油厚度不低于0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工:采用3M高强度双面胶预固定位,搭配耐候专用结构胶全域复合粘接,与墙面基面紧密贴合、受力均匀;粘接体系抗老化、防脱落,适配高低温及复杂气候环境,安装无痕、稳固耐久,整体造型完整美观。	品牌:千未、规格型号:600*400 35个	100.00	3500.00	
50	信息公示/提示/警示/导向\须知\简介等(护栏平贴2)	1、材质与结构:采用2mm铝板,经激光精密切割、数控成型,造型规整,满足户外长期使用需求,确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面,光油厚度不低于0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工:采用3M高强度双面胶预固定位,搭配耐候专用结构胶全域复合粘接,与墙面基面紧密贴合、受力均匀;粘接体系抗老化、防脱落,适配高低温及复杂气候环境,安装无痕、稳固耐久,整体造型完整美观。	品牌:千未、规格型号:600*900 30个	180.00	5400.00	
51	提示/警示(平贴\悬吊)	1、材质与结构:采用2mm铝板,经激光精密切割、数控成型,造型规整,满足户外长期使用需求,确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面,光油厚度不低于0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工:采用3M高强度双面胶预固定位,搭配耐候专用结构胶全域复合粘接,与墙面基面紧密贴合、受力均匀;粘接体系抗老化、防脱落,适配高低温及复杂气候环境,安装无痕、稳固耐久,整体造型完整美观。	品牌:千未、规格型号:200*500 15个	35.00	525.00	
52	台阶类提示	1、材质与结构:采用2mm铝板,经激光精密切割、数控成型,造型规整,满足户外长期使用需求,确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配UV光油覆面,光油厚度不低于0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工:采用3M高强度双面胶预固定位,搭配耐候专用结构胶全域复合粘接,与墙面基面紧密贴合、受力均匀;粘接体系抗老化、防脱落,适配高低温及复杂气候环境,安装无痕、稳固耐久,整体造型完整美观。	品牌:千未、规格型号:100*280 30个	15.00	450.00	
53	码头信息公示\乘客	1、材质与结构:主体采用1.5mm热镀锌钢板,经激光切割、数控折弯、整体满焊成型,结构稳固,满足抗风要求;连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈,盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材,	品牌:千未、规格型号: 5个	220.00	1100.00	

	须知等	与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度≤0.5mm/m²。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度≥80μm，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	600*900			
54	风景宣传栏画面	1、材质与结构：采用2mm铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：1200*1600 3个	600.00	1800.00	
55	卫生间名称	1、材质与结构：主体采用1.5mm热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配UV光油覆盖，光油厚度不低于0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度≤0.5mm/m²。 3、表面涂装：整体采用PPG高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度≥80μm，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。	品牌：千未、规格型号：400*1600 5个	500.00	2500.00	
56	卫生间/门牌名称标识1	1、材质与结构：采用8mm、5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：150*400 20个	25.00	500.00	

57	卫生间/门牌名称标识2	1、材质与结构：采用5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：120*280	8个	10.00	80.00	
58	卫生间制度	1、材质与结构：采用8mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：600*900	10个	160.00	1600.00	
59	服务设施名称	1、材质与结构：采用5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：100*180	21个	10.00	210.00	

60	卫生间温馨提示	1、材质与结构：采用5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：100*280	160个	10.00	1600.00
61	卫生间隔断名称标识	1、材质与结构：采用5mm进口亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用3M高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	品牌：千未、规格型号：110*110	80个	10.00	800.00
中标总价(小写):299945.00 元						
中标总价(大写):贰拾玖万玖仟玖佰肆拾伍圆整						