

五、技术规格偏差表和商务条款响应表

(1) 技术规格偏差表

项目名称：沁阳市实验中学防欺凌预警系统项目

采购编号：沁财谈判采购-2026-11

序号	名称	谈判文件参数	响应文件参数	偏离说明
1	AI语言识别报警终端	 1、同时支持4G、有线、无线三种网络接入； 2、采用嵌入式处理器； 3、采用嵌入式操作系统； 4、压缩格式≥H.265； 5、双麦克风设计，支持24小时实时检测关键词，识别到关键词自动触发报警； 6、支持噪音检测报警/支持喧哗报警：例如设置一个分贝值和声音持续时间，超过这个分贝值和声音持续时间，设备会自动触发报警； 7、内置5W扬声器，支持外接20瓦大功率喇叭； 8、支持POE供电；支持12V单独供电； 9、内置救命、打架了、打人了、不要打了等类似意思报警关键词； 10、支持报警关键词≥58个，支持自定义报警关键词≥15个；支持录入方言报警词；	1、同时支持4G、有线、无线三种网络接入； 2、采用嵌入式处理器； 3、采用嵌入式操作系统； 4、压缩格式H.265； 5、双麦克风设计，支持24小时实时检测关键词，识别到关键词自动触发报警； 6、支持噪音检测报警/支持喧哗报警：例如设置一个分贝值和声音持续时间，超过这个分贝值和声音持续时间，设备会自动触发报警； 7、内置5W扬声器，支持外接20瓦大功率喇叭； 8、支持POE供电；支持12V单独供电； 9、内置救命、打架了、打人了、不要打了等类似意思报警关键词； 10、支持报警关键词58个，支持自定义报警关键词15个；支持录入方言报警词；	无偏离

		11、支持与客户端实现双向语音通话，语音清晰，无回声； 12、自动录音存储，并且保留报警前20秒环境录音、实时查询；触发报警之后，系统会自动存储录音，并且会把报警前20S的录音存储起来，分别存储，按需查看，最长可以设置报警前1分钟录音； 13、AI语言识别报警终端外壳粘贴二维码，利用APP模块开发服务中的模块扫码时，可以显示采购信息、配置信息、保修期、报修记录，并完成一键报修； 14、外观防雨、防潮、内置主板刷三防漆，防潮，防腐蚀；	11、支持与客户端实现双向语音通话，语音清晰，无回声； 12、自动录音存储，并且保留报警前20秒环境录音、实时查询；触发报警之后，系统会自动存储录音，并且会把报警前20S的录音存储起来，分别存储，按需查看，最长可以设置报警前1分钟录音； 13、AI语言识别报警终端外壳粘贴二维码，利用APP模块开发服务中的模块扫码时，可以显示采购信息、配置信息、保修期、报修记录，并完成一键报修； 14、外观防雨、防潮、内置主板刷三防漆，防潮，防腐蚀；	
2	学校防欺凌软件开发服务	1、软件采用B/S架构； 2、设备管理：可以设定设备的位置、对设备进行自定义命名；支持设备的分级分组的权限设置；支持批量添加设备；支持用户的添加、报警权限、分组授权；支持报警服务器的端口的设置；支持报警服务器的端口、密码的修改； 3、设备配置：配置设备的二维码，实现APP扫码可以查看采购信息、配置信息、保修期、报修记录，完成一键报修； 4、参数设置：设置设备自定义的关键词；	1、软件采用B/S架构； 2、设备管理：可以设定设备的位置、对设备进行自定义命名；支持设备的分级分组的权限设置；支持批量添加设备；支持用户的添加、报警权限、分组授权；支持报警服务器的端口的设置；支持报警服务器的端口、密码的修改； 3、设备配置：配置设备的二维码，实现APP扫码可以查看采购信息、配置信息、保修期、报修记录，完成一键报修； 4、参数设置：设置设备自定义的关键词；	无偏离

		5、录音回放：录音保存在客户端上，支持日志记录功能，按日期、分类、事件等检索； 6、支持电子地图功能：支持静态地图、离线地图导入，设置电子地图，第一时间看到触发地点； 7、维修记录：可以显示设备的采购人、保修期限、报修时间、响应时间、维修记录等；	5、录音回放：录音保存在客户端上，支持日志记录功能，按日期、分类、事件等检索； 6、支持电子地图功能：支持静态地图、离线地图导入，设置电子地图，第一时间看到触发地点； 7、维修记录：可以显示设备的采购人、保修期限、报修时间、响应时间、维修记录等；	
3	APP模块开发服务	1、预警信息推送，要和校长、安全副校长、安全专干、寝管人员、保安、班主任等相关人员手机联网，如有报警，相关人员第一时间接到警情，并及时现场处理； 2、实时环境监听； 3、实时双向喊话； 4、扫描AI语言识别报警终端机身的二维码，可以查看采购信息、配置信息、保修期、报修记录，完成一键报修；	1、预警信息推送，要和校长、安全副校长、安全专干、寝管人员、保安、班主任等相关人员手机联网，如有报警，相关人员第一时间接到警情，并及时现场处理； 2、实时环境监听； 3、实时双向喊话； 4、扫描AI语言识别报警终端机身的二维码，可以查看采购信息、配置信息、保修期、报修记录，完成一键报修；	无偏离
4	学校客户端开发服务	1、软件采用C/S架构； 2、支持统信、麒麟、鸿蒙、windows四类PC操作系统； 3、服务形式为提供安装包，可在学校现有电脑上安装运行； 4、具有录音检索和回放功能； 5、通过电脑配备的话筒与AI语	1、软件采用C/S架构； 2、支持统信、麒麟、鸿蒙、windows四类PC操作系统； 3、服务形式为提供安装包，可在学校现有电脑上安装运行； 4、具有录音检索和回放功能； 5、通过电脑配备的话筒与AI语	无偏离

		音识别报警终端进行语音对讲； 5、用户登录：通过APP扫码登录；	音识别报警终端进行语音对讲； 5、用户登录：通过APP扫码登录；	
5	网线	国标、六类无氧铜CAT6，通过网线接入学校现有的交换机，距离超出100米时，需要增加交换机，走线时需使用线槽，严禁裸露走线，投标人须按实际点位完成全部布线联通；	国标、六类无氧铜CAT6，通过网线接入学校现有的交换机，距离超出100米时，增加交换机，走线时使用线槽，严禁裸露走线，我公司保证按实际点位完成全部布线联通；	无偏离
6	交换机	普通交换机5口，国标非网管以太网交换机，10/100/1000自适应，自动MDI/MDIX；	普通交换机5口，国标非网管以太网交换机，10/100/1000自适应，自动MDI/MDIX；	无偏离
7	电源线	RVV300/500V 2*1.0mm ² 铜芯聚氯乙烯护套电缆（国标），从楼层主线取电为设备通电，平均每个设备约20米电源线，线路具备过载保护，满足电器安全规范，避免超规格；走线时须使用线槽，严禁裸露走线，投标人须按实际点位完成全部布线联通；	RVV300/500V 2*1.0mm ² 铜芯聚氯乙烯护套电缆（国标），从楼层主线取电为设备通电，平均每个设备约20米电源线，线路具备过载保护，满足电器安全规范，避免超规格；走线时使用线槽，严禁裸露走线，我公司保证按实际点位完成全部布线联通；	无偏离
8	插座	规格：10A 250V，5孔插座，外壳阻燃；	规格：10A 250V，5孔插座，外壳阻燃；	无偏离
9	线槽	宽度2.5cm，B1级阻燃塑料管；投标人须保证所有网线和电源线可以包裹；	宽度2.5cm，B1级阻燃塑料管；我公司保证所有网线和电源线可以包裹；	无偏离
10	话筒	USB鹅颈话筒	USB鹅颈话筒	无偏离

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目谈判文件中“第三章采购需求”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”或“无偏离”进行填写。

投标人名称（公章）：河南省金盛元科技有限公司沁阳分公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026年0月21日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。

2 投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐成交候选人。