（三）报价明细表

序号	功能分区	名称	品牌	型号	产地	技术参数	单位	数量	单价	合价（元）	备注
1	智慧健身步道	智慧步道互动大屏	澳瑞特	智慧步道互动大屏	山西	**1.智慧步道互动大屏** 1）面板类型:65 寸高亮液晶显示屏，10 点触摸，显示比例 16:9； 2）屏幕分辨率 1920×1080P； 3）使用寿命≥50000 小时，亮度：2000nit； 4）外观结构：钣金外壳镀锌钢板厚度 1.5mm，内层喷涂富锌底漆，表层喷氟碳漆保护；防护玻璃：采用厚度 6mm 高透钢化玻璃，透光率 97%； 5）硬件配置： 电控系统：带漏电保护开关、漏电保护、过压保护； 防雷器：防雷等级 C 级； 开关电源：单相交流电，户外专业电源； 人脸识别摄像头：摄像头分辨率 1920×1080P 高清无变形。 喇叭：2 个 10W/8Ω喇叭。	套	2	75000	150000	无
2		双向AI智能采集柱	澳瑞特	双向AI智能采集柱	山西	**2.双向 AI 智能采集柱** 1）智能 AI 摄像头双向设置； 2）智能 AI 采集柱集成 21.5 寸高亮液晶显示屏；显示比例	套	5	70000	350000	无

						16:9 ； 3）屏幕分辨率：分辨率 1920×1080P； 4）使用寿命：50000 小时，亮度 2000nit； 5）外观结构：钣金外壳镀锌钢板厚度 1.5mm：；内层喷涂富锌底粉，表层喷氟碳漆保护； 6）AI 智能摄像机支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、特征提取、识别，全程同步聚焦支持 ONVIF、GB28181，1400，rtsp 等协议； ）AI 智能摄像机具多种抓拍模式，例如离开后抓拍、快速抓拍、间隔抓拍（以秒为单位）、间隔抓拍（以帧为单位）、单人模式、离开后抓拍、全抓模式等； 8）**▲AI 智能摄像机具有监控场景内两眼瞳距 30 像素的人脸进行检测，支持面部跟踪；支持同时检测监控场景内出现的最多 32 张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪；支持检测多种表情、肤色的人脸进行检测；AI 智能摄像机具有人脸比对功能，可将抓拍图片与样本库图片比对，实现抓图联动报警；投标文件中附检测报告扫描件。**					
3		智慧步道手机端小程序	澳瑞特	智慧步道手机端小程序	山西	**3.智慧步道手机端小程序** 1）主界面提供可定制的轮播内容，能够根据用户需求展示运动指导、信息宣传等内容，增强用户的互动体验。 2）BMI 计算器：用户可以通过输入身高和体重来计算 BMI	套	1	50000	50000	无

						值，并获得相关的健康建议，帮助用户了解自身的健康状况。 3）天气信息展示：首页展示用户所在地的实时天气数据，包括温度、湿度、风向、空气质量和紫外线指数，同时提供 24 小时的天气预报，方便用户合理安排户外运动计划。 4）首页运动看板：用户可以查看近三十天的运动数据，包括累计运动次数、累计运动里程、平均速度、累计运动时长、累计步数和累计消耗热量；帮助用户全面了解和管理自己的运动数据。 5）活动模块： 包含最新专题活动、活动列表、活动详情等，并可选择活动类型，填写个人信息进行报名。 6）排行：包含当日运动数据排行榜、本周运动数据排行榜、本月运动数据排行榜、个人排行榜、打卡排行榜、组队排行榜等。 7）实时数据展示：实时显示用户当前的运动数据，包括用时、消耗的卡路里和累计排名，帮助用户随时了解和优化自己的运动表现。 8）允许用户设置每日的热量消耗目标，完成目标后可以解锁相应的里程勋章，激励用户保持规律的运动习惯并持续挑战自我。					

						9)运动剪影:展示用户的运动记录,并提供制作和分享 Vlog 短视频的功能,用户可以直观记录和展示自己的运动瞬间,激励自己和他人。 10)用户根据累计的运动里程获取相应的勋章,记录和展示运动成就,鼓励用户持续保持运动热情和挑战自我。					
4		智慧步道管理系统	澳瑞特	智慧步道管理系统	山西	**4.智慧步道管理系统** 1)用户登录:系统通过安全的加密传输,保障用户账号和密码的安全性。用户登录后,系统会根据其权限展示相应的数据和功能,确保信息的个性化和安全性。 2)人脸识别系统:集成了先进的人脸识别技术,能够进行高效的面部属性分析、活体检测和特征识别,为小程序客户端用户提供便捷的注册和身份验证服务,确保用户身份的准确性和安全性,提升用户体验。 3)设备管理:提供直观的设备信息查询和展示界面:用户可以轻松查看设备详细信息。 4)紧急呼救管理:为用户提供清晰的设备状态和历史记录列表,展示紧急呼救设备的名称、编号、当前状态、初次上报时间和最新上报时间,确保在紧急情况下的快速响应和有效管理。 5)跑道管理:提供全面的跑道信息展示和管理,支持查询、编辑、新增、启用/停用和删除操作;列表展示包括项目名	套	1	100000	100000	无

						称、项目编号、负责人、联系电话和更新时间等信息，用户可以通过编辑功能维护项目信息， 6）AI 智能摄像机管理：允许用户查看和管理摄像头设备的基础信息；系统提供新增和编辑设备的功能，支持清空摄像头存储的人脸数据以及删除设备，确保摄像头设备的高效管理和维护。 7）大屏管理：提供大屏设备的详细展示和编辑功能，展示大屏设备编码、所属跑道、位置、在线状态、首页小程序显示状态等信息；用户可以编辑大屏设备信息。 8）识别记录：展示用户的运动识别数据，包括用户名称、用户头像、摄像头 ID、摄像头名称、所属跑道、运动类型、速度、跑步距离、消耗卡路里、运动时长和更新时间；系统支持识别记录的删除、查询和导出功能，以便于数据的管理和分析，确保数据的完整性和可追溯性。 9）用户运动数据管理：展示用户的运动数据，包括用户名称、头像、手机号、性别、身高、体重、运动类型、速度、跑步距离、消耗卡路里和运动时长等信息；通过系统，用户可以便捷地查看和管理自己的运动数据，进行健康分析和监控。					
5		步道改色	BSMC柏胜	EC09	广东	**5.步道改色** 1）健身步道改色面积 3000 ㎡，并喷涂距离标识；	㎡	3000	30	90000	无

						2）采用聚氨酯水性面漆； 3）▲面漆挥发性有机化合物(VOC)16g/L，游离甲醛未检出，**提供符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》有害物质限量要求的检验报告扫描件。**					
6	笼式多功能运动场	笼式场地围网系统	澳瑞特	JS-0270C	山西	**6.笼式场地围网系统** 1）场地尺寸：长 33 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入门。 2）框架：围网立柱直径Φ76mm，管壁厚度 3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施的优质钢管。围网采用模块拼接式，单个网片规格 3000(长)mm×2000(高)mm，围网总高为4000mm，立柱采用 28 个独立地埋固定方式，立柱间距 3m，所有管材表面经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色，立柱埋入地下深度 400mm，地基尺寸 400mm×400mm。 3）围网带有两个 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值 0.35kn/㎡。 4）网丝:包塑网片丝浸塑处理后丝径Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径Φ3mm，网孔 50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为 0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。	套	1	142400	142400	无

						5）配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径Φ114mm×3.0mm 的钢管，高度 6 米，数量 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用胶体蓄电池，充电后能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封.不暴露在外。器材安全使用寿命 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命 2 年。 6）宣传标示牌：每个场地 2 块，牢固固定于进出口区域，面板采用 304 不锈钢材质，尺寸 800mm×500mm，厚度 0.8mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理；内容包含以下内容：有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 **7）投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
7		一体式篮球架足球门	澳瑞特	JS-0652	山西	**7.一体式篮球架足球门** 1）主要承载立柱钢管尺寸：Φ89mm×3.5mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2）篮板选用矩形篮板（材质为 SMC），篮板长 1800mmmm，	套	1	18000	18000	无

						篮板宽 1050mm，篮板内小框高 450mm、宽 590mm； 3）篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm，背面用加强筋，加强筋厚度 5mm；矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置； 4）篮球架伸臂钢管 150mm×100mm×4mm； 5）篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 18mm，篮圈内径为 45mm，篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙 8mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位置； 6）篮板支撑：篮架上、下拉杆采用Φ48mm×3.0mm 优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 7）安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 1800mm； 8)足球门内口高度 2000mm，宽度 3000mm；深度：下方 1500mm、上方 900mm，对角线误差 2mm； 9）足球网采用涤纶材料满足 5 人制足球的使用需要； 10）所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度 70μm；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；					

						11）各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 12）采用直埋安装方式，安全可靠，地基尺寸 400mm×400mm×700mm； 13）**▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
8		悬浮式拼装地板	骑象人	悬浮式拼装地板	河北	**8、悬浮式拼装地板** 1）悬浮拼装地板规格（长×宽×厚）：[illegible]cm×[illegible]cm×[illegible]cm； 2）垂直变形：0.9mm； 3）抗滑值（20℃）：94.1BPN； 4）拉断伸长率：177%； 5）苯并[a]芘未检出、短链氯化石蜡（C10-C13）未检出、甲苯、二甲苯和乙苯总和：未检出 苯：未检出、可溶性汞含量：未检出； 6）**▲为降低日常消杀带来的材料老化、变色、性能降低问题，依据 GB/T11547-2008《塑料耐液体化学试剂性能的测定》检测标准，提供送检日期到签发日期 2000h 耐消毒水-中性洗涤剂循环试验，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无**	套	1	84645	84645	无

						明显色差，灰卡等级 4-5 级，抗滑值(BPN)：107.1 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，附带 CNAS 官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/）。 7) ▲为保证产品四季稳定性，依据 GB/T15905-1995、GB/T2423.22-2012、GB/T16422.2-2022、GB/T1543-2008 检测标准，提供送检日期到签发日期 2000h（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）循环测试，尺寸变化率 0.2%，硬度：84Shore A 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，附带 CNAS 官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/）。					
9	笼式羽毛球场地	羽毛球场围网系统	澳瑞特	JS-0270Y	山西	9.羽毛球场围网系统 1) 场地尺寸：长 19 米、宽 8 米，与篮球场共用一边。合理配置 2 个出入门。 2) 框架：围网立柱直径 φ76mm，管壁厚度 3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施的优质钢管。围网采用模块拼接式，单个网片规格 3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度 4000mm，立柱选用 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔 3m,所有管材表面经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色，立柱埋入地下深度 400mm，地基尺寸 400mm×400mm。 3) 围网带有两个 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，	套	1	54000	54000	无

						与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值 0.35kn/㎡。 4) 网丝:包塑网片丝浸塑处理后丝径Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径Φ3mm，网孔 50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为 0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5) 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，每整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径Φ114mm 壁 3.0mm 的钢管，高度 6 米，数量 4 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用胶体蓄电池，充电后能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封,不得暴露在外。器材安全使用寿命 8 年：其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命 2 年。 6) 宣传标示牌：每个场地 2 块，牢固固定于进出口区域，面板采用 304 不锈钢材质，尺寸 800mm×500mm，厚度 0.8mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理：内容包含以下内容：有中国体育彩票标示：产品名称：简明的科学健身提示，产品使用安全注意事					

						项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。					
10		移动式羽毛球网柱	澳瑞特	JS-2023	山西	**10. 移动式羽毛球网柱** 1） 立柱采用直径Φ60mm，壁厚 3.0mm 钢管； 2） 网柱高度（1340～1550）mm，高度可调节，适用于成人及中小学生使用； 3） 采用配重箱体式结构，底座尺寸 740mm×460mm×240mm，内置移动轮，可随时移动搬运； 4） 球网采用纤维材料，符合 GB/T 19851.1-2005《中小型体育器材和场地 第 13 部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》标准要求； 5） 外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期； 6） **▲投标产品符合国标要求，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**	套	1	3600	3600	无
11		硅PU场地面层	BSMC柏胜	硅PU场地面层	广东	**11. 硅 PU 场地面层** 1） 硅 PU 厚度 5mm，面积 152 ㎡； 2） 硅 PU 外观无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久；标	套	1	30400	30400	无

志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固；

3) 主要技术指标参数

a) 成品物理性能指标

序号	检测项目	技术要求
1	冲击吸收/（%）	29
2	垂直变形/（mm）	1.1
3	抗滑值/（BPN，20℃）	84（干测）
4	拉伸强度/（MPa）	1.02
5	断裂伸长率/（%）	43
6	阻燃性能/（级）	

b) 成品环保性能指标

序号	检测项目	技术要求
1	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（㎥/h））	未检出
2	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/(g/kg)	未检出
3	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI)/(g/kg)	未检出
4	总挥发性有机化合物	1.5

						（TVOC）/(mg/(㎡·h))					
						5	可溶性重金属（mg/kg）	铅 Pb	未检出					
								镉 Cd	未检出					
								铬 Cr	未检出					
								汞 Hg	未检出					
						4) ▲硅 PU 球场材料未检出光引发剂，符合 GB/T 41764-2022《辐射固化涂料中光引发剂含量的测定气相色谱-质谱联用法》检测要求，投标文件中附检测报告扫描件。 5) ▲硅 PU 球场材料具有满足 CEC 074-2023《重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范》的重点管控新污染物限用（RoECs）认证证书，投标文件中附相关资料扫描件。					
12	乒乓球	室外乒乓球台	澳瑞特	JS-0232E	山西	12. 室外乒乓球台 1) 主要承载立柱尺寸 Φ60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸 Φ42×2mm； 3) 乒乓球台长 2740mm，台宽 1525mm，台高 760mm； 4) 半张台面对角线之差 2mm，半张台面平面度 2mm； 5) 端线、边线宽度 20mm，中线宽度 3mm，且为白色； 6) 台面采用 SMC 材质，整体高温模压一次成型；台面面	张	10	2480	24800	无

						板厚度 4.5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7mm；面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度 4mm，加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸 160mm×140mm；台面下有金属支撑框，两块台板与主架的连接均采用四角连接； 7） 球台弹性 240mm； 8） **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
13		悬浮式拼装地板	骑象人	悬浮式拼装地板	河北	**13.悬浮式拼装地板** 1） 悬浮拼装地板规格（长×宽×厚）： 30cm×40cm×1.5cm； 2） 垂直变形：0.9mm； 3） 抗滑值（20℃）：94.1BPN； 4） 拉断伸长率：177%； 5） 苯并[a]芘未检出、短链氯化石蜡（C10-C13）未检出、甲苯、二甲苯和乙苯总和：未检出 苯：未检出、可溶性汞含量：未检出； 6） **▲为降低日常消杀带来的材料老化、变色、性能降低问题，依据 GB/T11547-2008《塑料耐液体化学试剂性**	㎡	300	135	40500	无

						能的测定》检测标准，提供送检日期到签发日期 2000h 耐消毒水-中性洗涤剂循环试验，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级 4-5 级，抗滑值(BPN)：107.1 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，附带 CNAS 官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/）。 7、▲为保证产品四季稳定性，依据 GB/T15905-1995、GB/T24[illegible]22-2012、GB/T16422.2-202[illegible]、GB/T11547-2008 检测标准，提供送检日期到签发日期 2000h（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）循环测试，尺寸变化率 0.2%，硬度：84Shore A 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，附带 CNAS 官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/）。					
14	儿童游乐区	大型儿童滑梯	飞友	大型儿童滑梯	浙江	14.大型儿童滑梯 1) 双层设计，地面以上规格 13.53 米×4.68 米×6.2 米（长×宽×高）。 2) 整套器材包含如下部件：屋顶装饰 2 套、平台 6 个、直滑梯 2 个（含双排滑梯 1 组），旋转滑梯 1 个，筒形旋转滑梯 1 个，攀爬设施 4 组、板材挡板 4 组。 3) 立柱：采用规格 Φ114mm×2.0mm 的镀锌钢管。	套	1	130000	130000	无

						4) 平台：采用优质镀锌钢板冲孔，厚度 2.0mm，经特殊工艺处理表面微波浪状，安全美观，防滑性好。设置排水冲孔，防止儿童游戏时手指受伤；X 字型承重底部钢片设计，增加载重能力。 5) 绳网：采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，耐牢度高，不易断裂。 6) 塑料件：采用线型低密度聚乙烯工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电剂防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。 7) 玩具柱帽：采用高强度铸铝合金盖帽，塑粉表面喷涂处理。 8) 玩具专用紧固件：采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中不生锈的不锈钢材质，达到防锈、防盗，无安全隐患。 9) 玩具整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制不见棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。					
15		双人秋千	飞友	双人秋千	浙江	**15. 双人秋千**	套	2	6500	13000	无

						1) 主立柱尺寸Φ114mm×2.0mm 镀锌钢管； 2) 器材可满足 2 人同时使用； 3) 使用链条结构的，链环之间的间隙进行包塑处理； 4) 座板采用软性材料，周边以 R 3mm 的圆弧过渡； 5) 两座板外缘之间的距离 1000mm； 6) 座板上表面距地面距离 500mm；座板外缘距支承立柱内侧的距离 600mm； 7) 秋千摆动的轴心处，设置为轴承的刚性连接结构。					
16		转椅	飞友	转椅	浙江	**6. 转椅** 1) 座椅直径 1500mm； 2) 框架为镀锌钢管，座椅为 PE 板； 3) 座椅有靠背，增强安全防护。	套	1	9250	9250	无
17		宇航员摇摇马	飞友	宇航员摇摇马	浙江	**17. 宇航员摇摇马** 1) 卡通航天员造型； 2) 由 PC、PE 板和弹簧组成； 3) PC 板厚度 3mm；PE 底板厚度 15mm； 4) 弹簧管体直径 20mm，弹簧圈筒直径 135mm； 5) 底座厚度 5mm。	套	2	4500	9000	无
18		汽车摇摇马	飞友	汽车摇摇马	浙江	**18. 汽车摇摇马** 1) 卡通汽车造型； 2) 由 PE 板和弹簧组成；	套	2	2850	5700	无

						3） PE 板厚度 15mm； 4） 弹簧管体直径 20mm，弹簧圈筒直径 135mm。					
19		吉普车摇摇马	飞友	吉普车摇摇马	浙江	**19. 吉普车摇摇马** 1） 卡通吉普车造型； 2） 吉普车造型由优质滚塑专用料经滚塑成形，厚度 6mm； 3） 弹簧管体直径 20mm，弹簧圈筒直径 135mm。	套	2	1500	3000	无
20		敲击风琴	飞友	敲击风琴	浙江	**20. 敲击风琴** 1） 外形尺寸 1400mm×640mm×950mm； 2） 主立柱壁厚 3mm； 3） 风琴由镀锌钢管和铸铝组成，坚固耐用。	套	1	10800	10800	无
21		半球攀爬	飞友	半球攀爬	浙江	**21. 半球攀爬** 1） 锻炼小朋友的攀爬、平衡能力； 2） 由 10 片大尺寸、6 片小尺寸五角形星星塑料件拼搭而成，整体呈半球形； 3） 采用滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高； 4） 攀爬球整体直径 2800mm。	套	1	20000	20000	无
22		传声筒	飞友	传声筒	浙江	**22. 传声筒** 1） 传声筒采用直径 114mm，壁厚 2.0mm 的镀锌钢管； 2） 双色设计；	套	1	11400	11400	无

						3） 器材整体长度 4150mm，弯折 15 处； 4） 表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。					
23		EPDM 缓冲层	BSMC柏胜	EPDM缓冲层	广东	**23. EPDM 缓冲层** 1） EPDM 地面面层采用环保 EPDM 颗粒，厚度 13mm； 2） 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无明显凸现象，表面色泽均匀、耐久； 3） 成品物理性能符合以下要求： 检测项目 / 检测结果 冲击吸收/（%） 35.1 阻燃（级） 1 拉伸强度（MPa） 0.52 拉断伸长率/（%） 86.7 **4） ▲EPDM 胶粘剂符合 GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过 50℃加速条件下贮存 60 天后材料"通过"如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等表见现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件；** 5） EPDM 地面面层有害物质限量及气味符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报告。	㎡	425	195	82875	无

24	棋牌区	轨道式象棋桌	澳瑞特	JS-0545Y	山西	**24.轨道式象棋桌** 1） 主立柱采用钢管材质，直径 114mm，主立柱壁厚 3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 可进行象棋弈棋； 3） 棋子在桌面上，不能从桌面上被取下； 4） 棋子不会被破坏，不能被拆卸，不会被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不会破碎； 5） 棋子材料环保，不会对人体有伤害，不会对使用者有任何的伤害； 6） 棋子和桌面使用不会生锈，连结件螺丝不外露，防锈防盗； 7） 弈棋时，棋子顺畅自如； 8） 配套四个坐凳，颜色能搭配，美观大方； 9） 四个坐凳采用分别直埋的方式安装； 10） **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**	件	2	5500	11000	无
25		围棋桌（五子棋桌）	澳瑞特	JS-0543Y	山西	**25.围棋桌（五子棋桌）** 1） 主立柱采用钢管材质，直径 114mm，主立柱壁厚 3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施；	件	2	5600	11200	无

						2) 可进行五子棋或围棋弈棋； 3) 棋子在桌面上，不能从桌面上被取下； 4) 棋子不会被破坏，不能被拆卸，不会被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不会破碎； 5) 棋子材料环保，不会对人体有伤害，不会对使用者有任何的伤害； 6) 棋子和桌面使用不会生锈，连结件螺丝不外露，防锈防盗； 7) 弈棋时，棋子顺畅自如； 8) 每个坐凳采用分别预埋的方式安装； 9) **★投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
26		棋牌桌	澳瑞特	JS-0546HG	山西	**26. 棋牌桌** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸130mm×120mm；主承载钢管120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸25mm×25mm×2.5mm； 3) 桌面采用不锈钢面板，板材厚度1mm；面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理；	件	3	4200	12600	无

						4) 台面四周圆角 R20mm； 5) 配套 4 个坐凳； 6) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
27		益智算盘	澳瑞特	JS-0535	山西	**27.益智算盘** 1) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，主体直径 114mm，壁厚 3.0mm； 2) 主要承载横梁尺寸 50mm×25mm×2.0mm 钢管； 3) 双站位设计，配 2 把坐凳，可满足 2 人同时使用； 4) 算珠移动灵活，算盘导柱采用不锈钢材料； 5) 人体易接触区域不存在剪切、挤压、卡夹、缠绕等结构； 6) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**	件	1	3560	3560	无
28		EPDM 缓冲层	BSMC柏胜	EPDM缓冲层	广东	**28.EPDM 缓冲层** 1) EPDM 地面面层采用环保 EPDM 颗粒，厚度 13mm； 2) 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无	㎡	120	195	23400	无

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>凹凸现象；表面色泽均匀、耐久；
3） 成品物理性能符合以下要求：
<table><tr><td>检验项目</td><td>要求</td></tr><tr><td>冲击吸收/（%）</td><td>35.4</td></tr><tr><td>阻燃（级）</td><td>I</td></tr><tr><td>拉伸强度（MPa）</td><td>0.52</td></tr><tr><td>扯断伸长率/（%）</td><td>86.7</td></tr></table>4）▲EPDM 胶粘剂符合 GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过 50℃加速条件下贮存 60 天后材料“通过”如结皮、压力、腐蚀、脏点、分离程度等表现现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件；
5） EPDM 地面面层有害物质限量及气味符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报告。</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td>AI智能互动跳绳广场</td><td>AI智能互动跳绳</td><td>澳瑞特</td><td>AI智能互动跳绳</td><td>山西</td><td>29.AI 智能互动跳绳
1） 外观尺寸：4800mm×1600mm×3300（mm）；
2） 主立柱钢管直径 114mm，壁厚 3.0mm；
3） 顶部骨架管采用规格 40mm×40mm×2.0mm，上下支撑管Φ114mm×3.0mm；
4） 采用 32 寸室外专用高亮液晶显示屏，显示比例：16:9，</td><td>套</td><td>1</td><td>220000</td><td>220000</td><td>无</td></tr>
</table>

						屏幕分辨率 1920*1080P,2K；具备手势感应和触屏功能； 5) 器材上顶采用张拉膜结构，顶棚+太阳能板，对使用者起到一定的遮阳作用； 6) 提供 5 人站位，站位使用互不影响；支持 5 人同时跳绳、随来随测，灵活高效； 7) 全程无感，免脸识别身份，举手即可开始，能够准确识别用户在智能跳绳装置上的跳绳动作，并记录每次跳绳的数据。 8) 实时输出成绩与对应分数/动态展示排行榜，在用户进行跳绳时，即时显示计数和评分结果，并通过语音提示向用户提供实时反馈。 9) 能识别用户的体态和姿势，帮助用户改进姿势，确保跳绳动作的规范和准确性；内置高效跳绳识别算法，能够准确地辨别用户在智能跳绳装置上的跳绳动作，避免误判或漏判。 10) 数据传输与存储：确保图像数据能够高效传输到智能评测终端，并将跳绳数据存储在数据库中，以备后续使用。 11) 语音提示设计：根据用户的跳绳情况，设计合理的语音提示内容，如跳绳计数、节奏提醒等，提供更有针					

						对性的语音反馈。 12) AI 识别摄像头：内置 2K 宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置摄像头支持最大分辨率 3864(H)x2192(V)，最大像素 800 万，最大帧率 30fps@4K，60fps@1080P，支持手动曝光和自动曝光。 13) 系统配置：4 核 64 位处理器，频率 2.0GHz 以上；GPU：支持 3D 图像引擎、4K 高清显示；VPU：支持 4K 分辨率高清硬件解码，1080P60 的硬件编码；内存：2GB 以上；内置存储：16GB 及以上； 14) 微电脑定时开关：分时段定时控制仪器启停；生控系统：漏电保护开关、漏电保护、过压保护； 15) 网络控制器：支持设备远程控、远程重启，支持小程序端的开关控制、远程重启；5G 工业路由器：为终端设备提供 5G 无线通信服务。				
30		EPDM 缓冲层	BSMC柏胜	EPDM缓冲层	广东	**30.EPDM 缓冲层** 1) EPDM 地面面层采用环保 EPDM 颗粒，厚度 13mm； 2) 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久； 3) 成品物理性能符合以下要求： 检验项目 | 要求	㎡	120	195	23400	无

						冲击吸收/（%）：35.4 阻燃（级）：I 拉伸强度（MPa）：0.52 拉断伸长率/（%）：86.7 4） ▲EPDM 胶粘剂符合 GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过 50℃加速条件下贮存 60 天后材料"通过"如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等表见现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件。 5） EPDM 地面面层有害物质限量及气味符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报告。					
31	全民健身区1	可调阻力坐式推举训练器	澳瑞特	JS-0170	山西	31. 可调阻力坐式推举训练器 1） 主要承载立柱钢管尺寸 120mm×80mm×3mm 和 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措； 2） 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位 4 档； 4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5） 配重块的调节和锁定机构作用可靠，不与使用者的运动范围干涉；	件	1	9200	9200	无

						6) 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单臂单侧运动； 7) 座位板和靠背板采用高密度塑木板； 8) 把手直径 44.94mm，把手端部直径 58.06mm； 9) 可做坐式推举运动，主要锻炼三角肌，尤其是三角肌中部，以及斜方肌上部、前锯肌和肱三头肌； 10) ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。					
32		可调阻力坐式划船训练器	澳瑞特	JS-0171	山西	32.可调阻力坐式划船训练器 1) 主要承载立柱钢管尺寸 120mm×80mm×3mm 和 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措； 2) 采用杠杆式配重调节，可调节档位 4 档； 3) 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 4) 配重块的调节和锁定机构作用可靠，不与使用者的运动范围干涉； 5) 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单臂单侧运动； 6) 座位板和胸部靠板采用高密度塑木板；	件	1	8700	8700	无

						7) 把手直径 44.92mm，把手端部直径 58.06mm； 8) 锻炼背部肌肉，尤其是背阔肌、大圆肌、三角肌后部、肱二头肌、肱肌、肱桡肌等； 9) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
33		可调阻力上斜推举训练器	澳瑞特	JS-0172	山西	33.可调阻力上斜推举训练器 1) 主要承重立柱钢管尺寸 120mm×80mm×3.0mm 和 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措； 2) 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3) 采用杠杆式配重调节，可调节档位 4 档； 4) 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5) 配重块的调节和锁定机构作用可靠，不与使用者的运动范围干涉； 6) 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单臂单侧运动； 7) 座位板和靠背板板采用高密度塑木板； 8) 可做上斜推举运动，主要锻炼胸大肌肌肉群，三角肌前部肌肉也可以得到相应锻炼；	件	1	9500	9500	无

						9) ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。					
34		可调阻力背肌训练器	澳瑞特	JS-0173	山西	**34. 可调阻力背肌训练器** 1) 主要承载立柱钢管尺寸 120mm×80mm×3mm 和 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措； 2) 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3) 采用杠杆式配重调节，可调节档位 4 挡； 4) 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5) 配重块的调节和锁定机构作用可靠，不与使用者的运动范围干涉； 6) 座位板采用高密度塑木板； 7) 脚踏板具有防滑功能，脚踏面无积水； 8) 胸部转轮采用高密度发泡材质，满足室外环境使用要求； 9) 可做背肌训练，主要锻炼竖脊肌、背阔肌、斜方肌、三角肌和肱二头肌等； 10) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委**	件	1	5600	5600	无

						员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。					
35		可调阻力坐式踢腿训练器	澳瑞特	JS-0174	山西	**35. 可调阻力坐式踢腿训练器** 1) 主要承载立柱钢管尺寸 120mm×80mm×3mm 和 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措； 2) 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3) 采用双杆式配重调节，可调节档位 4 档； 4) 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5) 配重块的调节和锁定机构作用可靠，不与使用者的运动范围干涉； 6) 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单腿单侧运动； 7) 座位板和靠背板采用高密度塑木板； 8) 踢腿部位采用高密度发泡材质，满足室外环境使用要求； 9) 可做前踢腿训练，主要锻炼股四头肌； 10) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**	件	1	6000	6000	无

36		可调阻力坐式前推训练器	澳瑞特	JS-0172B	山西	**36. 可调阻力坐式前推训练器** 1） 主要承载立柱钢管尺寸 120mm×80mm×3mm 和 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措； 2） 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位 4 档； 4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5） 配重块的调节和锁定机构作用可靠，不与使用者的运动范围干涉； 6） 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单臂单侧运动； 7） 座位板和靠背采用高密度塑木板； 8） 可做前推运动，主要锻炼胸大肌； 9） 把手直径 41mm，把手端部直径 58mm； 10） 脚踏部位有防滑措施，脚踏面无积水； 11） **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**	件	1	9300	9300	无
37		可调阻力深蹲训练	澳瑞特	JS-0178	山西	**37. 可调阻力深蹲训练器** 1） 主要承载立柱钢管尺寸 120mm×80mm×3mm 和	件	1	7500	7500	无

		器				100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措； 2) 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3) 采用杠杆式配重调节，可调节档位 4 档； 4) 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5) 配重块的调节和锁定机构作用可靠，不与使用者的运动范围干涉； 6) 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动； 7) 可做深蹲训练，主要锻炼下肢肌群，主要包括股四头肌、臀肌、收肌、竖脊肌、腹肌等肌肉； 8) 把手直径 41mm，把手端部直径 58mm； 9) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
38		可调阻力二头肌训练器	澳瑞特	JS-0169	山西	**38. 可调阻力二头肌训练器** 1) 主要承载立柱钢管尺寸 120mm×80mm×3mm 和 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措； 2) 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3) 采用杠杆式配重调节，可调节档位 4 档；	件	1	5900	5900	无

						4) 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5) 配重块的调节和锁定机构作用可靠，不与使用者的运动范围干涉； 6) 座位板和手臂支撑靠板采用高密度塑木板； 7) 主要锻炼二头肌，同时锻炼肱肌，对肱桡肌、旋前圆肌也有锻炼作用； 8) 把手直径 32mm； 9) 把手端头用非刚性材质封闭，且把手端部直径≥53mm； 10) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
39		三位弹振压腿器	澳瑞特	JS-0207HG	山西	**39.三位弹振压腿器** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸 130mm×120mm；主承载钢管 120×80×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸 70mm×30mm×3.0mm 扁圆管； 3) 器材立柱顶端外露，不使用刚性封闭； 4) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委**	件	2	4390	8780	无

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40</td><td></td><td>EPDM缓冲层</td><td>BSMC柏胜</td><td>EPDM缓冲层</td><td>广东</td><td>40. EPDM 缓冲层
1） EPDM 地面面层采用环保 EPDM 颗粒，厚度 13mm；
2） 外观无裂痕或分层现象：防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久；
3） 成品物理性能符合以下要求：
<table><tr><td>检验项目</td><td>要求</td></tr><tr><td>冲击吸收/（%）</td><td>54.4</td></tr><tr><td>阻燃（级）</td><td>I</td></tr><tr><td>拉伸强度（MPa）</td><td>0.52</td></tr><tr><td>拉断伸长率/（%）</td><td>86.7</td></tr></table>4） ▲EPDM 胶粘剂符合 GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过 50℃加速条件下贮存 60 天后材料“通过”如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等表见现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件；
5） EPDM 地面面层有害物质限量及气味符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报告。</td><td>㎡</td><td>86</td><td>195</td><td>16770</td><td>无</td></tr>
<tr><td>41</td><td>全民</td><td>四位压腿</td><td>澳瑞特</td><td>JS-0207GHG</td><td>山西</td><td>41. 四位压腿按摩器</td><td>件</td><td>1</td><td>3290</td><td>3290</td><td>无</td></tr>
</table>

	健身区2	按摩器				1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸130mm×120mm；主承载钢管120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸φ48mm×3.0mm； 3) 器材有四个不同方向的压腿位，可满足4人同时使用； 4) 压腿架上带有按摩轮，可进行腿部按摩； 5) 器材立柱顶端若外露，不使用刚性封闭； 6) **▲投标产品符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》。投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
42		室外双位漫步机	澳瑞特	JS-0231HG	山西	**42.室外双位漫步机** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸130mm×120mm；主承载钢管120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸φ60mm×3.0mm； 3) 摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度55°； 4) 外露管材末端不使用刚性封闭； 5) 漫步机的摆腿在停止使用时能回到初始位置； 6) 摆杆与主立柱内侧的最小距离65mm； 7) 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度31mm、长度	件	1	7700	7700	无

						等于踏板周长的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R弧2mm； 8) 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 36270mm²，摩擦系数 0.6，踏板无积水； 9) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度 118mm； 10) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
43		三位扭腰器	澳瑞特	JS-0284HG	山西	3.三位扭腰器 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸 230mm×120mm；主承载钢管 120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸 φ32mm×3.0mm 钢管； 3) 扭腰盘单侧最大偏转角度 90°，并标示初始位置； 4) 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 40192mm²，摩擦系数 0.6； 5) 脚踏面无积水； 6) 扶手直径 32mm； 7) 活动部件底部距地面间的距离 176mm； 8) **投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员**	件	1	3800	3800	无

						会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。					
44		双位太极揉推器	澳瑞特	JS-0285AHG	山西	**44.双位太极揉推器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸130mm×120mm；主承载钢管120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 揉推器轮盘支撑管的规格Φ60mm×3.0mm； 3） 器材立柱顶端无外露，不使用刚性封闭； 4） 两轮盘间侧距离240mm； 5） 揉推器轮盘使用整体式盘面； 6） 揉推器轮盘采取增加阻尼等技术措施减少由于惯动惯性可能对使用者或第三者造成伤害； 7） **投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**	件	1	3810	3810	无
45		伸背器	澳瑞特	JS-0501HG	山西	**45.伸背器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸130mm×120mm；主承载钢管120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸Φ60mm×3.0mm；	件	1	4580	4580	无

						3) 把手直径 32mm； 4) 靠背板采用整体式板面； 5) 器材设计合理，无剪切/卡夹结构； 6) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。（产品认证证书确认函）**					
46		腰背按摩器	澳瑞特	JS-0502HG	山西	45.腰背按摩器 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，矩形截面尺寸 130mm×120mm，主承载钢管 120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸 φ48×3.0mm； 3) 把手直径 32mm；把手端部直径 58mm； 4) 采用外加式把手套的，永久固定； 5) 按摩轮与刚性固定部件间隙 5mm； 6) 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7) 器材主立柱和把手外露管材末端使用非刚性封头； 8) **投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期**	件	1	4240	4240	无

						内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。					
47		手部+腿部按摩器	澳瑞特	JS-0503HG	山西	**47.手部腿部按摩揉推器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸130mm×120mm，主承载钢管120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸φ60mm×3.0mm； 3） 扶手直径32mm； 4） 按摩轮及揉推盘转轴直径均φ25mm； 5） 不存在夹脖、夹发铰挂或缠绕危险； 6） 按摩轮和揉推盘与刚性固定部件间的间隙32mm； 7） 安装轴承处采取防水、防尘措施； 8） 外露管材末端无刚性封闭； 9） **投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**	件	1	2980	2980	无
48		多功能锻炼器	澳瑞特	JS-0539HG	山西	**48.多功能锻炼器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸130mm×120mm，主承载钢管120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸φ48mm×3.0mm；	件	1	5810	5810	无

						3) 器材采用双立柱设计，更稳固、安全； 4) 器材需同时具备俯卧撑、曲臂提膝、单杠（引体向上、悬垂举腿）等功能； 俯卧撑：双手紧握把手，作俯卧撑运动； 双杠：a.屈臂提膝：两肘置于两边圆管上，双手握紧把手，腰部紧靠支撑板，双腿垂直弯曲上举或平直上举，使大腿贴近胸部，腹肌收缩弓背；b.手臂屈伸:双臂支撑身体，在杠上作手臂屈伸撑体运动； 单杠：双手握紧横杠，作引体向上或悬垂举腿等运动； 5) 俯卧撑、引体向上、曲臂提膝等手握把手 32mm； 6) 把手端部直径 38mm； 7) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
49		上肢牵引器	澳瑞特	T811HG	山西	**49.上肢牵引器** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸 130mm×120mm；主承载钢管 120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸 Φ60mm×3.0mm； 3) 活动把手（不含柔性部件）质量 62g；把手直径 30mm，，	件	1	3810	3810	无

						把手端部直径 62mm 且棱边半径 5mm； 4) 把手应进行防滑处理，外加式把手套应永久固定； 5) 牵索使用绳索结构：使用绳索结构的，绳索直径 35mm； 6) 摆杆有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离 1926mm； 7) **投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书等认证）。**					
50		健骑机	澳瑞特	T828HG	山西	50.健骑机 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸 130mm×120mm，主承载钢管 120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸 Φ60mm×3.0mm； 3) 摆动部件停止使用后自动回初始位置，无刚性碰撞； 4) 把手直径 32mm，，把手端部直径 58mm 且棱边半径 5mm；把手进行防滑处理，外加式把手套永久固定； 5) 脚踏无积水，且有防滑措施，摩擦系数 0.5； 6) 手及手指卡夹防护：活动部件间隙 35mm，运动中不变间隙 6mm； 7) 脚腿防护：活动部件与固定部件（含地面）间距 200mm；	件	1	3620	3620	无

						8) 身体卡夹防护：活动部件间距 520mm，无剪切挤压风险； 9) **投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
51		仰卧起坐练习器	澳瑞特	T829HG	山西	**51.仰卧起坐练习器** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸 130mm×120mm；主承载钢管 120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸 60mm×3.0mm； 3) 脚机械采取整体式板面； **4) 投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**	件	1	2290	2290	无
52		手摇式上肢练习器	澳瑞特	JS-6010HG	山西	**52.手摇式上肢练习器** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸 130mm×120mm；主承载钢管 120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 采用双站位设计，可满足两人同时使用； 3) 转轴手柄设有按摩点，外圆周边有凹凸结构，增加使	件	1	7870	7870	无

						用舒适度； 4) 对面同侧手轮之间的最小距离 240mm； 5) 转轴有防止超速转动的阻尼装置； 6) 座椅适老化设计，带半包围扶手，方便上下器材，并有防护功能； 7) 器械不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 8) 外露管材末端无刺性封闭； 9) **▲投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》。投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
53		骑行式下肢练习器	澳瑞特	JS-6011HG	山西	**53.骑行式下肢练习器** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸 130mm×120mm；主承载钢管 120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 采用双站位设计，可满足两人同时使用； 3) 座椅适老化设计，带半包围扶手，方便上下器材，并有防护功能； 4) 脚蹬部位有防滑设计，且不会积水； 5) 脚蹬及曲柄底部距地面距离 86mm； 6) 转轴有防止超速转动的阻尼装置；	件	1	7870	7870	无

						7) 器械不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 8) 外露管材末端无刚性封闭； 9) **▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。**					
54		告示牌	澳瑞特	JS-0589HG	山西	**54.告示牌** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸 130mm×120mm；主承载钢管 120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸 44mm×40mm×3.0mm 镀锌钢管； 3) 采用 2 个立柱设计，更为稳固； 4) 告示牌含 2 块不锈钢材质面板，单块尺寸 800mm×600mm，厚度 1mm； 5) 告示牌不锈钢面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理； 6) 告示牌包含以下内容：中国体育彩票标识；简明的的热身运动说明和图示；以图示或文字的方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称，售后服务电话等；	件	1	4820	4820	无

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件（产品认证证书确认函）。</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>55</td><td></td><td>EPDM缓冲层</td><td>BSMC柏胜</td><td>EPDM缓冲层</td><td>广东</td><td>55.EPDM 缓冲层
1） EPDM 地面面层采用环保 EPDM 颗粒，厚度 13mm；
2） 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无明显现象；表面色泽均匀、耐久；
3） 成品物理性能符合以下要求：
<table><tr><td>检验项目</td><td>要求</td></tr><tr><td>冲击吸收/（%）</td><td>35.4</td></tr><tr><td>阻燃（级）</td><td>I</td></tr><tr><td>拉伸强度（MPa）</td><td>0.52</td></tr><tr><td>拉断伸长率/（%）</td><td>86.7</td></tr></table>4） ▲EPDM 胶粘剂符合 GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过 50℃加速条件下贮存 60 天后材料“通过”如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等表见现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件；
5） EPDM 地面面层有害物质限量及气味符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报</td><td>㎡</td><td>90</td><td>195</td><td>17550</td><td>无</td></tr>
</table>

						告。					
合 计（元）	大写：壹佰玖拾万零玖仟捌佰贰拾元整					小写：¥1909820.00元					
重要提示：涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号、产地及技术参数、报价等本表内容。供应商可根据实际情况填写。											

供应商名称：（电子签章）河南银达德建材有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　期：2026年11月11日