

（二）货物分项报价一览表

序号	产品名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
食堂设备												
1	双层不锈钢碗	详见投标产品技术参数详细描述	洋业	16	广东	潮州市潮安区彩塘洋业不锈钢制品厂	个	1700	6.90 元	11730.00 元	是	无
2	留样柜	详见投标产品技术参数详细描述	德龙	SLL-M2	山东	山东省博兴县德龙工贸有限公司	个	2	1033.00 元	2066.00 元	是	无
3	保鲜柜	详见投标产品技术参数详细描述	德龙	SLL-T6	山东	山东省博兴县德龙工贸有限公司	个	2	2099.00 元	4198.00 元	是	无
4	冰柜	详见投标产品技术参数详细描述	德龙	SLLDZ4 800L	山东	山东省博兴县德龙工贸有限公司	个	4	3200.00 元	12800.00 元	是	无

5	带烘干长龙洗碗机	详见投标产品技术参数 详细描述	福莱克斯	FS-4000H	山东	山东福莱克斯电器有限公司	个	2	65888.00 元	131776.00 元	是	无
6	不锈钢餐盘	详见投标产品技术参数 详细描述	洋业	五格	广东	潮州市潮安区彩塘洋业不锈钢制品厂	个	1240	12.00 元	14880.00 元	是	无
7	6 人位餐桌凳	详见投标产品技术参数 详细描述	洋业	定制	广东	潮州市潮安区彩塘洋业不锈钢制品厂	个	257	430.00 元	110510.00 元	是	无
8	筷子	详见投标产品技术参数 详细描述	洋业	定制	广东	潮州市潮安区彩塘洋业不锈钢制品厂	双	2400	2.10 元	5040.00 元	是	无
9	土豆去皮机	详见投标产品技术参数 详细描述	广益昌	型号：TP-500 产品尺寸：780*550*1000mm 机重：75KG 电压功率：220V/380V 1.5W 生产能力：800KG/h	山东	山东济南广益昌炊具	台	2	1880.00 元	3760.00 元	是	无
10	切菜机	详见投标产品技术参数	兴利	型号：YQC-180 外形尺寸：	山东	青州创利食品机械厂	台	3	8300.00 元	24900.00 元	是	无

		详细描述		1300*570*126 0 电压功率： 2*1.1kw+ 0.55kw 生产能力： 300-850kg/h 机重：140 kg								
11	风幕机	详见投标产 品技术参数 详细描述	锐博风 盾	2 米	广东	广东省佛山市 宝运展有限公 司	台	4	1078.00 元	4312.00 元	是	无
12	高温消毒柜	详见投标产 品技术参数 详细描述	先科	高温	广东	广东中山万红 电器有限公司	台	4	4350.00 元	17400.00 元	是	无
13	双层操作台	详见投标产 品技术参数 详细描述	厂制品	180*80	山东	盈鑫厨房设备 厂	台	4	599.00 元	2396.00 元	是	无
14	单大锅电磁 灶	详见投标产 品技术参数 详细描述	灶夫人	定制	广东	江门市灶夫人 厨房电器有限 公司	个	3	7299.00 元	21897.00 元	是	无
15	和面机	详见投标产 品技术参数	聚享	型号：HMJ-50 效率：400kg/h	山东	青州创利食品 机械厂	台	1	3420.00 元	3420.00 元	是	无

		详细描述		和面量：50kg/ 次 电机功率： 3-0.75kw 外形尺寸： 1100*600*1020mm								
16	包子机	详见投标产品技术参数 详细描述	聚享	型号：200-型 外形尺寸： 1450*750*1660 电压功率： 220v 1.14kw 一个小时的产量： 100 克包子产量在 2200 个左右 30 克左右包子产量在 2500 个左右	河北	任县昌运机械厂	台	2	12000.00 元	24000.00 元	是	无

17	馒头机	详见投标产品技术参数 详细描述	兴利	产品型号： MG65/2 电压功率： 380v 3kw 生产效率： 4000 个/小时 外形尺寸： 1390*455*910	山东	青州创利食品机械厂	台	1	3469.00 元	3469.00 元	是	无
18	不锈钢工作台	详见投标产品技术参数 详细描述	厂制品	180*80	山东	盈鑫厨房设备厂	个	2	349.00 元	698.00 元	是	无
19	不锈钢三连水池	详见投标产品技术参数 详细描述	厂制品	180*60	山东	盈鑫厨房设备厂	个	1	527.90 元	527.90 元	是	无
20	四层存放架	详见投标产品技术参数 详细描述	厂制品	150*50	山东	盈鑫厨房设备厂	个	2	580.00 元	1160.00 元	是	无
21	绞切三用机	详见投标产品技术参数 详细描述	劲客	型号：绞切机 JQ-1 电压功率： 220v/2.2kw	广东	佛山市劲客食品机械有限公司	台	2	3278.00 元	6556.00 元	是	无

				外形尺寸： 590*460*850m m 工作效率：绞 肉 180kg/h 切丝 100kg/h 切片 200kg/h								
22	24 盘电热蒸饭车	详见投标产 品技术参数 详细描述	腾晟	型号： HFT-ZG-D-120 蒸饭量：96KG 功率： 380V22KW 尺寸： 1390*580*153 0	山东	山东华丰特商 用厨具有限公 司	个	9	3598.00 元	32382.00 元	是	无
23	双星水池	详见投标产 品技术参数 详细描述	厂制品	130*70	山东	盈鑫厨房设备 厂	个	2	600.00 元	1200.00 元	是	无
24	木面工作台	详见投标产 品技术参数 详细描述	厂制品	180*80	山东	盈鑫厨房设备 厂	个	1	2100.00 元	2100.00 元	是	无

25	排烟烟罩	详见投标产品技术参数 详细描述	厂制品	定制	山东	盈鑫厨房设备厂	个	1	7600.00 元	7600.00 元	是	无
26	风机	详见投标产品技术参数 详细描述	蓝尚	定制	深圳	深圳蓝尚环保科技有限公司	个	3	1500.00 元	4500.00 元	是	无
27	净化器	详见投标产品技术参数 详细描述	蓝尚	定制	深圳	深圳蓝尚环保科技有限公司	个	3	1100.00 元	3300.00 元	是	无
28	更衣柜	详见投标产品技术参数 详细描述	洋业	定制	广东	潮州市潮安区彩塘洋业不锈钢制品厂	个	2	568.80 元	1137.60 元	是	无
29	紫外线消毒灯	详见投标产品技术参数 详细描述	迅奇云	TUV 36T5 HO 4P SE	苏州	苏州迅奇云消 卫生与环境技术有限公司	个	4	113.69 元	454.76 元	是	无
30	灭蝇灯	详见投标产品技术参数 详细描述	迅奇云	定制	苏州	苏州迅奇云消 卫生与环境技术有限公司	个	3	64.40 元	193.20 元	是	无
31	电热开水器带底座	详见投标产品技术参数 详细描述	迅奇云	定制	苏州	苏州迅奇云消 卫生与环境技术有限公司	个	2	1840.00 元	3680.00 元	是	无
32	打饭工作台	详见投标产	洋业	定制	广东	潮州市潮安区	个	2	780.00 元	1560.00 元	是	无

		品技术参数 详细描述				彩塘洋业不锈 钢制品厂						
33	双孔残食台	详见投标产 品技术参数 详细描述	洋业	定制	广东	潮州市潮安区 彩塘洋业不锈 钢制品厂	个	1	3000.00 元	3000.00 元	是	无
34	不锈钢盆	详见投标产 品技术参数 详细描述	洋业	45 公分	广东	潮州市潮安区 彩塘洋业不锈 钢制品厂	个	10	68.00 元	680.00 元	是	无
35	不锈钢盆	详见投标产 品技术参数 详细描述	洋业	70 公分	广东	潮州市潮安区 彩塘洋业不锈 钢制品厂	个	10	120.00 元	1200.00 元	是	无
36	塑料肉墩	详见投标产 品技术参数 详细描述	广财源	50*10	山东	山东省临沂市 兰山区白沙埠 镇工业园	个	2	357.00 元	714.00 元	是	无
37	洗碗机(含清 洁台和污碟 台)	详见投标产 品技术参数 详细描述	福 莱 克 斯	FK180	山东	山东福莱克斯 电器有限公司	个	1	7500.00 元	7500.00 元	是	无
合计;			/	/	/	/	/	/	/	478697.46 元	/	/
二、饮水设施												
1	饮水设施	详见投标产 品技术参数	广淳	JN-6E30	广东	广东广淳节能设 备有限公司	台	8	6000.00 元	48000.00 元	是	无



		详细描述										
合计			/	/	/	/	/	/	/	48000.00 元	/	/
三、课桌凳												
1	课桌凳	详见投标产品技术参数 详细描述	德翔	定制	河南	封丘县德翔教育用品有限公司	套	5850	159.00 元	930150.00 元	是	无
合计			/	/	/	/	/	/	/	930150.00 元	/	/
总计			/	/	/	/	/	/	/	1456847.46 元	/	/

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。  
2. 产品规格参数如有详细描述可另作说明。  
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人：河南省源兴商贸有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：侯鹏（签字或盖章）

2025 年 10 月 13 日

后附：技术参数描述

投标产品技术参数描述

序号	名称	技术参数要求
食堂设备	双层不锈钢碗	直径 160mm 双层不锈钢 304 材质
	留样柜	功率：300W 电压：220V 1. 外壳采用 201 不锈刚板材。2. 压缩机、电子温控。3. 箱体除露功能、弹簧铰链、能满足 43 度环境下工作。4，制冷剂为：R134a。5. 冰箱为脚轮。
	保鲜柜	双门，冷藏节能。尺寸 1000*600*1830。电脑控温，脚轮滑动，LED 显示
	冰柜	采用整体聚氨酯发泡，压缩机，双机双控。内外板均采用 304 不锈钢板，厚 0.8mm，制冷方式为直冷。采用压缩机组，门外有自动除霜装置；全自动电子温控系统, 冷冻温度-5℃— -15℃；具有自动闭门设计，LED 温度显示、手动/自动温度调节等功能。 4 门
	带烘干长龙洗碗机	<p>1. 设备基本要求</p> <p>设备类型：商用长龙式洗碗烘干一体机用途：适用于餐具（碗、盘、碟、杯、刀叉等）的连续清洗、消毒及烘干。</p> <p>工作方式：履带传送式，自动进筐/出筐，可连续作业。生产能力： 800~1500 筐/小时。材质要求：内胆、外壳、输送带等主要部件采用 304 不锈钢。喷淋臂、水管等耐高温、耐腐蚀材质。</p> <p>2. 清洗系统参数</p> <p>清洗流程：预洗→主洗→漂洗→烘干（四段式或可定制）。水温控制：预洗区：50~60℃（可调）主洗区：60~70℃（带加热装置）漂洗区：85℃（确保消毒效果）水压：喷淋 0.3MPa，确保顽固污渍清洗效果。喷淋系统：多角度高压喷臂，覆盖无死角。</p> <p>3. 烘干系统</p> <p>烘干方式：高温热风循环烘干（可选余温烘干或独立风机）。烘干温度：80℃，烘干后餐具表面无水渍。烘干时间：2 分钟/筐（可调节）。</p> <p>4. 电气与能耗电源：380V/50Hz，三相五线制。节能要求：具备节水模式</p> <p>5. 安全与环保安全保护：过载保护、漏电保护、门锁联动、急停按钮。噪</p>

	<p>音：65dB（距离设备 1 米处测量）。环保要求：符合国家商用洗碗机卫生标准（如 GB 4806.1 食品安全标准）。</p> <p>6. 控制系统</p> <p>操作界面：触摸屏/PLC 控制，可编程清洗流程。功能显示：水温、速度、故障报警等实时监控。自动化选项：支持自动投液（洗涤剂、催干剂）。</p> <p>清洗效果：餐具表面无残留污渍、油渍，符合卫生检测要求（详见检测报告）。</p> <p>烘干效果：餐具干燥无水滴，可直接入库或使用。详见节水产品认证证书</p>
不锈钢餐盘	304 不锈钢，1.2 厚、大五格 35.5cm*26.5cm
6 人位餐桌凳	尺寸：1600*550*1450。圆凳托盘钢板，采用 2.3mm 钢板 304 不锈钢桌面，壁厚 0.8mm；内衬高密度板凳面采用 pp 塑料，圆凳直径 300mm
筷子	品名:不锈钢筷子；材质：304 不锈钢；尺寸：22.5cm
土豆去皮机	电压：220V/380V。 每次脱皮重量为 20-45 斤；电机为纯铜，加厚不锈钢机身，橡胶大轮推拉方便，防水开关，不锈钢出料斗。
切菜机	<p>尺寸：900*600*980mm（±5%）</p> <p>功能：双头型切菜机，可同时工作可适用于软硬根、茎、叶类和海带的加工可切制片、块、丝、丁、菱形、曲线形、馅等多种花样</p> <p>材质：全不锈钢</p> <p>叶菜尺寸：1-40mm</p> <p>切片尺寸：2/3/4/5/6mm</p> <p>切丝尺寸：2/3/4/5/6mm</p> <p>切丁尺寸：8/10/15/20/25/mm 可调</p> <p>电压：220V/380V</p> <p>功率：2.5KW</p> <p>工作效率：叶菜类：300-500KG/H，球根茎类：200-1000KG/H</p> <p>机身净重：95KG</p> <p>无缝焊接，能承受长时间高压水枪清洗 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、稳定性和机械危险、机械强度、结构、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和</p>

	固体绝缘等符合 GB4706.1-2005 标准要求
风幕机	宽度 2 米，分高中低三挡，噪音 54 分贝，风量 3501m <sup>3</sup> /h 遥控
高温消毒柜	尺寸：双门对开 1160*1890*510 采用不锈钢板，厚度 0.8mm，内壳采用 0.8mm 不锈钢磨砂板，采用冲压免清洗工艺，中间保温层采用阻燃高密度聚氨酯发泡厚度 5cm，热风加热循环消毒模式，内部合理设计、加装微电脑高感应探头，使内部每一个角落温度相同，配备不锈钢可调制消毒框和支架，可视安全防爆双层玻璃门，全自动液晶控温系统及电力保护系统，温度范围 0~135℃，电源要求 220V。
双层操作台	采用不锈钢制作 1）：工作台面 304 不锈钢板（特殊需求除外） 支架、通部（内含子弹脚） Φ38mmX6 1.2mm 不锈钢 （2）： Φ38mmX6 1.2mm 不锈钢，支架通中 25mmX1，2mm 不锈钢 （3）：面板下衬防火高密度板，班孔动层板 1.2mm 不锈钢方管。
单大锅电磁灶	产品尺寸：1350*1500*1200；加厚不锈钢材质，锅深：30cm；容积：205L；厚度：2.5mm；功率：30kw；外径：120cm；内径：110cm，可供 400—550 人用餐。防水、防漏电、防干烧保护；火力调节，随心所欲；无级调速；火力电子显示；操作简单，无噪环境，静音设计；一抹净：容易清洁
和面机	采用不锈钢板，厚度 0.8mm，内壳采用 0.8mm 不锈钢磨砂板，电压 380V，50HZ；和面量 50KG；装有安全防护罩，操作方便，易于清洁；自动翻斗；配不锈钢搅龙。设备运转动力大、噪音小，配备全自动安全保护系统，符合国家食品卫生标准。
包子机	功能：支持多种馅料（肉馅、蔬菜馅、豆沙馅等），并可调节包子尺寸 其他功能：智能触摸屏控制 电机：材质纯铜，功率：1.87KW，电压 220V/380V 材质：食品级不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，符合食品安全标准 机身采用 304 钢，标准包子（50g/个）3000-3600 个/小时。大包子（100g/个）1600-1800 个/小时。馅料容量 15 升（可调节馅料 5g-50g/个）面团容量 20 升。皮厚调节 1-5mm（精准控制）
馒头机	主体采用不锈钢制作；噪音低，运转平稳，安全防护设施齐全；对辊式产

	品；电机：铜包；电压：380V。配用电动机：3kW，额定输入功率：3.8kw，额定频率：50Hz，生产能力：6 个头；每分钟 65 个馒头，馒头标准定量：X=5、6、7、8、10 个/500 克干面粉（面团中面、水比例推荐 1：0.4—1：0.45），设备运转动力大、噪音小，配备全自动安全保护系统，符合国家食品卫生标准。
不锈钢工作台	1.0 厚不参数采用不锈钢制作锈钢材质 1800*800：工作台面 1.0m 不锈钢板（特沫更求除外）支架、通 部（内含子弹脚） Φ38mX61.2mm 不锈钢 2）： Φ3BmX61.2um 不锈钢，支架通中 25mX1，2un 不锈 钢板。
不锈钢三连水池	采用不锈钢板，1.0mm 厚，星盆 500*500mm 配不锈钢下水口，立柱采用 Φ38 mm0.8mm 厚的不锈钢圆管，不锈钢可调节子弹脚；下水具有防反味功能。 1800x650x800
四层存放架	采用 不锈钢，厚度 0.8mm，层板下衬加强筋；2、脚柱采用 Φ48mm0.8mm 不锈钢圆管，四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚；3、货架加固边梁杆采用 38*25mm*0.8mm 不锈钢方管配置：四层板、加强档。1500x500x1600
绞切三用机	整机采用 不锈钢板，本机可对鲜肉进行切片、切丝、搅馅加工，采用绞肉螺杆、混合桨叶独立驱动、大功率绞肉作业更强劲，机体表面光滑，内部结构紧凑。清洗更方便，产量：400kg/h, 220. 功率：3220v, 1.1kw。 三用
24 盘电热蒸饭车	全不锈钢（304）机体，外观流畅，24 层、配 48 个方盘（平盘 24 个、漏 盘 24 个）方盘材质 304 不锈钢板重量 0.85kg。双门采用 不锈钢板制造，双层保温结构，板厚 1.2mm，外壳板厚 1.0mm，内胆板材（304）厚度 1mm，配 不锈钢电热管。耗能方式： 电汽两用，配有蒸气压力表。胶条密封性 好使用寿命长，易更换。每个水箱内配有溢水阀。功率：12KWx2/~ 380V。底 配 万向轮，便于移动。外接电源电缆线 21.5 米 x2。蒸车合页与拉手全部为 不锈钢材质，铜质减压阀。
双星水池	采用 不锈钢板，0.8mm 厚，星盆 500*500mm 配不锈钢下水口，立柱采用 Φ38 mm0.8mm 厚的不锈钢圆管，不锈钢可调节子弹脚；下水具有防反味功能。 1300x700x800
木面工作台	台面采用 50mm 厚 实木板（作防水防蛀、防腐处理）；三方加 120mm 高围板； 不锈钢框架采用 38*38*0.8mm 不锈钢矩管焊接；立管采用 \$ 38*0.8mm 不锈



	钢管，连可调节高度子弹脚。1800*800*800
排烟罩	<p>不锈钢板，厚度 0.8mm，配置双层不锈钢油烟分离、防火型滤网，旋风自动油烟吸附净化器和一键启动电力安全保护系统，冲压免边处理防止清洗割手，下端设有可视性防溢漏接油盒，每套排烟罩配防爆灯及吊装接口。外形美观设计合理。网格方便取放和清洗，配有防爆、防潮、防火等。</p> <p>6200x1500x500（含爬管，法兰，弯管，变径）</p>
风机	柜体双层隔音。整体全为采用 钢板，厚度 0.8mm 具有抗腐蚀性，防震防水功能，叶轮全部由镀锌板冲压而成，配消音隔板；高压型；符合国家相关技术安全标准。电压：380v、功率；5.5KW（含风柜变径，底座）
净化器	不锈钢外壳，钢板厚度 2.0mm, 低空排放，效果高达 100%。采用高压静电、净化原理，设计合理、清洗方便、环保、卫生、节能。2 万风量（含净化器变径）
更衣柜	<p>采用 不锈钢板，0.8mm 厚，立柱采用 <math>\Phi 38</math> mm0.8mm 厚的不锈钢圆管，层板下不锈钢加强筋，门采用上悬挂式静音推拉门，配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>900x400x1800</p>
紫外线消毒灯	石英灯管，紫外线+臭氧灭杀，杀菌. 除螨. 消毒，铝材烤漆。功率 50W。长度 80 厘米，使用寿命不小于 8001 小时，详见检测报告
灭蝇灯	功率 10W，高 23 厘米宽 43 厘米，采用高导电网，物理灭蚊，不含任何化学有效成分
电热开水器带底座	1、电源：12kw/380v/50HZ。采用三相五线制供电。2、自动进水装置。3、自动控制温度。4、内外壳均采用 304 不锈钢，厚度 0.8mm。5、具有防漏电、防干烧、防投毒、防阴阳水、千层水等功能。6、LED 温度显示。7、保温采用聚氨酯整体发泡。
打饭工作台	采用 不锈钢板，厚度 0.8mm，台面下衬高密度防水防腐板材，层板下衬不锈钢加强筋，立柱采用 $\Phi 48$ mm，0.8mm 厚的不锈钢圆管，不锈钢可调节子弹脚。1500x800x800
双孔残食台	采用 不锈钢板材，0.8mm 厚，层板下不锈钢加强管，立柱采用 $\Phi 38$ mm，0.8mm 厚的不锈钢圆管，不锈钢可调节子弹脚。1200*700*800
不锈钢	采用 304 不锈钢板材，1.0mm 厚。直径 45 公分

	盆	
	不锈钢盆	采用 304 不锈钢板材，1.0mm 厚。直径 70 公分
	塑料肉墩	采用食品级 PE 抗菌材质，直径 50 公分*10 公分厚
	洗碗机 （含清洁台和污碟台）	1. 液晶屏数字显示,3 档操作，分别为 60 秒，90 秒，120 秒，高效旋转式多角度喷淋。2. 含电加热及自动排水和自动清洗功能，主洗温度 50-65 度，高温漂洗杀菌，3. 清洗缸功率：3KW/h，漂洗缸功率 12KW。洗涤能力 60 篮/h，用水量：3L/筐；电压 220V / 380V；主机全部 304 板材，1.2 厚 工作台：304 板材，1.0 厚；配套清洁台和污碟台，高压花洒。详见节水产品认证证书
饮水设施	饮水设施	电源：380V 50Hz 功率： 6KW 出水方式:6 龙头 三级过滤（PP 棉+颗粒活性炭+压缩活性炭）；产品材质：1、水胆、水槽采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm 防溅水设计； 2、箱体采用不锈钢材质，门板和侧板厚度为 0.8mm，背面厚度为 0.6mm；安全技术 配置 1、采用机械旋转龙头，可防爆、防渗透，安全可靠； 2、双重泄压装置（常压式设计） 3、配置温水水温可调控，38-80 摄氏度可调节，可满足不同季节的水温要求； 4、防干烧、防漏电、防蒸汽、防超温、防触电；节能技术 配置；智能技术配置：1、采用智能控制系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水，具有定时开关 机功能、带有水位显示，温度显示，加热提示、温保等一体化控制功能，确保安全 2、全自动运行（自动进水，自动加热，精准控温），全年无人值守。设备出水水质符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》详见检测报告
课桌凳	课桌凳	1、桌子整体规格：桌子长 630mm、宽 420mm、高（700）mm， 2、桌面材料使用 ABS 塑料一次注塑成型，桌面带笔槽和挡笔槽。 3、书包斗材质：采用厚度 0.6mm 金属冷轧钢板一次冲压成型。 桌都规格：采用金属冷轧钢板，桌斗底箱前边均折压成圆形边，斗箱长：50cm，

	<p>宽 30cm，桌斗净空高：15cm。</p> <p>4、桌钢架材质：材料壁厚 1.2mm，桌架应设上下横撑，桌斗下方采用 20mm*20mm 方管，桌下腿采用 30mm*60mm，厚度 1.2mm 椭圆管；桌上腿采用 20mm*50mm，厚度 1.2mm 椭圆管。结构牢固，长时间使用不产生摇晃松散的现象，焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。</p> <p>5、胶套材质：采用全新 ABS 耐冲击塑料一体射出成型，采用全新塑料生产。脚套和钢管固定方式为卡扣与相结合。</p> <p>凳子</p> <p>1、坐垫材质：采用全新 pp 耐冲击塑料一体射出成型，采用全新塑料生产坐垫设有透气孔，凳面采用方孔防松母穿透安装，孔距位置 143mm。</p> <p>2、凳钢架材质：采用 1.2mm 厚碳钢钢筋焊接而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃松散的现象，焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。</p> <p>脚套</p> <p>1）材质：采用全新 pp 塑料一体射出成型，采用全新料生产。脚套与钢管固定方式为卡口相结合。</p> <p>2）功能：脚套设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃，桌子凳子高低可四档调节。</p>
--	---